

Öryggisleiðbeiningar í samræmi við lög nr. 58/2001 frá EBE
Sonax Tyre Care

1. Greining á efni/efnablöndu og fyrirtæki

Viðskiptaheiti

Sonax Xtreme Tyre Care
skráningarnúmer 435300-544

Notkun

Bílþrif

Fyrirtæki

Sonax GmbH & Co. KG
Münchener Straße 75

D-86633 Neuburg/Donau

Sími: (0049) 8431/53-0 Fax: (0049) 8431/53390

Upplýsingar veittar í síma (00 49) 84 31/53-2 17

Neyðarnúmer: (0049-84 31) 53-0

2. Samsetning/upplýsingar um innihaldsefni

Efnaeiginleikar

Tæknilýsing
Tilbúin efnablanda af drifefni og sílikon í vatni

Hættuleg efni

CAS-nr.	EINECS-nr.	styrkur	hættutákn	Hættusetningar
74-98-6 Heiti hættulegs efnis Propane gas	200-827-9	5–10 %	F+	R12
106-97-8 Bútan	203-448-7	5–10 %	F+	R12

3. Hættugreining

Mjög eldfimt

Við notkun, getur myndað eldfimar/sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti.

4. Skyndihjálparaðgerðir

Skyndihjálparaðgerðir / almennar upplýsingar

Fjarlægjið flíkur sem hafa mengast.

Skyndihjálparaðgerðir / innöndun

Andið að ykkur fersku lofti.

Skyndihjálparaðgerðir / snerting við húð

Ef efnið kemst í snertingu við húð skal hreinsa það burt með sápu og skola vandlega með vatni.

Skyndihjálparaðgerðir / snerting við augu

Ef efnið kemst í snertingu við augu skal skola þau vandlega með vatni.

Skyndihjálparaðgerðir / inntaka

Reynið ekki að kasta upp.

Leitið aðstoðar lækni.

5. Slökkviaðgerðir

Nothæfur slökkvibúnaður

froða

duft

koltvísýringur

vatnsúði

Slökkvibúnaður sem ekki má nota vegna öryggis

6. Aðgerðir ef mengunarslys ber að höndum

umhverfisráðstafanir

Losið ekki í yfirborðsvatn/grunnvatn.

Losið ekki í jarðvegsgrunn/jarðveg.

aðgerðir til hreinsunar/upptöku

Takið upp með rakadrægu efni (t.d. bindiefni til almennra nota).

Skolið burt leifar með vatni.

7. Meðhöndlun og geymsla

Meðhöndlun

Leiðbeiningar um örugga meðhöndlun

Má aðeins nota á vel loftræstum stað

Leiðbeiningar um eld- og sprengivarnir

Haldið frá hita- og neistagjöfum

Reykingar bannaðar
Mjög rokgjarnir, eldfimir íhlutir losna við vinnslu.

Geymsla

Kröfur um geymslurými og -ílát
Komið í veg fyrir að efnið flæði ofan í jörðina.

Leiðbeiningar um geymslusamhæfi
Geymið ekki nálægt matvælum.

Nánari upplýsingar um geymsluaðstæður
Verjið frosti.
Geymið umbúðir á vel loftræstum stað
Ráðlagður geymsluhiti: 20°C.
Geymist á köldum stað, hiti eykur þrýsting og hættu á sprengingu.

8. Áhættustýring/persónulegur hlífðarbúnaður

Efni með viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi sem hafa ber undir eftirliti:

CAS-nr.	EINECS-nr.	viðmiðunarmark	Heiti hættulegs efnis
74-98-6	200-827-9	MAK-markgildi 1800	Propane gas mg/m ³
106-97-8	203-448-7	MAK-markgildi 2400	Bútan mg/m ³

Persónulegur hlífðarbúnaður

ekki nauðsynlegur

Þvoið hendur fyrir starfshlé og eftir vinnu.

9. Efnaeiginleikar

Útlit

Form : Úðaeefni
Litur : Hvítur
Lykt : Einkennandi

Upplýsingar sem varða öryggi

Upplýsingar um innihald án drifefnis

Suðubil
100–205°C

Kveikjumark: --- °C
Aðferð :

Þéttleiki við: 20°C		0,97–0,98 g/ml
Leysni í vatni: við 20°C	100%	
PH-gildi: óblandað (20°)		10,0–10,5
Útstreymistími Aðferð : DIN EN ISO 2431	bei 20°C	10–15 sek.

Nánari upplýsingar

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

Hættuleg efnahvörf

Engin hættuleg efnahvörf eru þekkt.

Hættuleg niðurbrotsefni

Engin hættuleg niðurbrotsefni eru þekkt.

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

Engar eiturefnafræðilegar upplýsingar eru fyrir hendi.

12. Vistfræðilegar upplýsingar

Vistfræðilegar upplýsingar eru ekki fyrir hendi.
Losið vöruna ekki eftirlitslaust út í umhverfið.

13. Leiðbeiningar um förgun

Förgun / vara

Fara verður með vöruna á viðurkenndan förgunarstað fyrir sérstakan úrgang eða brennslustöð, í samræmi við reglur um sérstakan úrgang.

Kóði

15 01 10

Förgun / mengaðar umbúðir

15 01 04

14. Flutningsupplýsingar

Flutningur á landi / vörubíl / alþjóðlegur / athugasemd

ADR/RID/GGVSE 2 / 5F

Úðæfni
Aðvörunar merking 2.1

UN-Nr. 1950

Sjóflutningur / athugasemdir

IMDG/GGVSee – flokkur 2

Sjómengun --

Úðæfni
IMDG-PAKKI.FLOKKUR: UN-Nr.: 1950

Lofthlutningur / athugasemdir

ICAO/IATA-DGR: 2.1

Un.nr: 1950

ICAO-PAKKI.FLOKKUR:

Úðæfni, eldfimt

15. Eftirlitsupplýsingar

Merking

Varan er flokkuð og merkt í samræmi við tilskipanir Evrópubandalagsins / viðeigandi lög hvers lands.

Hættutákn

Eldur

Hættusetningar

H12

Afar eldfimt

Varnaðarsetningar

V23.4

Varist innöndun úða

V51

Má aðeins nota á vel loftræstum stað

V62

Varist að framkalla uppköst eftir inntöku. Leitið umsvifalaust læknis og sýnið umbúðir eða umbúðamerkingar.

Sérstakar merkingar fyrir vissar tilbúnar efnablöndur

Þrýstihlaðnar umbúðir: Haldið frá sólarljósi og geymist við hitastig sem er ekki hærra en 50°C. Stingið ekki gat á eða brennið umbúðir, jafnvel eftir notkun.

Úðið ekki á opin eld eða á eitthvað glóandi efni. Haldið frá hita- og neistagjöfum – Reykingar bannaðar. Geymist þar sem börn ná ekki til.

Án nægilegar loftræstingar gætu sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti myndast.

Vatnshættuflokkur / upptök

Aðrar reglur og reglur um höft og bönn

16. Aðrar upplýsingar

Listi yfir hættusetningar/orðalag yfir innihald flokkað undir 2. lið
R12 Afar eldfimt

Öll gögn eru byggð á núverandi vitneskju okkar og upplýsingum.
Þeim er ætlað að lýsa vörum okkar í samræmi við öryggiskröfur og fela því ekki í
sér neina ábyrgð á sérstökum eiginleikum.