

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

Samkvæmt reglum Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999



Extreme Wheel Clean

1. Söluheiti efnis. Nafn, heimilisfang og sími innflytjanda og/seljanda.

Söluheiti: TurtleWax Extreme Wheel Clean

Notkun: Bílasnyrtivara

Vörunr. framleiðanda: FG3887 (4534-01)

Vörunr. BN: 525 FG3887

Dreifing: **Bilanaust hf. Reykjavík. Sími 535-9000**

Framleiðandi: Turtle Wax Limited

East Gillibrands, Skelmersdale, Lancashire, England, WN8 9TX

Sími tengiliðar: 00 44 1695 722 161

Fax: 00 44 1695 716 621

Sími Neyðarlínu, Lögreglu, Sjúkraliðs, Slökkviliðs: 112

Sími Eitrunarmiðstöðvar Landsspítala HS: 543 2222

Innihald:

1. Söluheiti
2. Samsetning
3. Aðvörun
4. Skyndihjálp
5. Eldsvoði
6. Efnaleki
7. Meðhöndlun
8. Hlíðarþúnaður
9. Efnæiginleikar
10. Áhrifavaldar
11. Eiturfræði
12. Umhverfismál
13. Förgun
14. Flutningur
15. Lög og reglur
16. Annað

2. Samsetning efnis - upplýsingar um innihald. (samkv. 67/548/EEC)

Hættuleg innihaldsefni umfram 1% að magni (0,2% fyrir úðaefni) skv. tilsk. 2001-58-EC, CHIP 3

CAS-nr.	EB-nr.	Efnaheiti.	Styrkur.	Hættufl.	Hættusetningar
85117-49-3	285-599-9	Alkýð-aryl-brennst.sýra	1,0-5,0	C	34-22
144-62-7	205-634-3	Etandiól-sýra	1,0-5,0	Xn	21/22
68439-46-3		Alkahól-etoxýlat	1,0-5,0	Xn	22-41
7647-01-0		Saltsýra	10,0-20,0	C	34-37
68439-45-2		Alkahól-etoxýlat	1,0-5,0	Xn	22-41
107-98-2		Metoxý-própanól	1,0-5,0	F	10

3. Skilgreining hættu: Ertandi

Sérstök hætta:

Sjá frekari upplýsingar í kafla 15

4. Skyndihjálp.

Snering við augu: Fjarlægjið snertilinsur. Þvoðið augu rækilega með miklu vatni í 15 mín. og haldið augnlokum uppi á meðan. Leitið lækni hverfi óþægindi ekki.

Snering við húð: Þvoðið rækilega með sápuvatni. Hafi fatnaður mengast skal þvo hann fyrir næstu notkun. Leitið lækni hverfi erting ekki.

Við innöndun:

Við inntöku Hreinsa skal munnhol með vatni og láta drekka mikið vatn eða mjólk. FRAMKALLIÐ EKKI UPPSÖLUR. Hverfi óþægindi ekki skal leita lækni.

5. Eldsvoði: Slökkvun. Slökkviefni - aðferð: Duft, þurr efni, sandur eða vatnsúði. Ílát nærri eldi skal kæla með vatni. Notið vatn til að binda uppgufun/reyk. Athugið: Önnur hættu:
6. Efnaleki. Til varnar starfsfólki: Lesið leiðbeiningar um öryggi í kafla 15. Klæðist hlífðarfatnaði áður en tekið er til við að fjarlægja efnið. Til varnar umhverfi: Varnið því að efnið renni í yfirborðsvatn eða frárennsli. Uptaka - þrif: Þynnið út með vatni og þurrkið upp eða hlutleysið með natron (matarsóða).
7. Meðhöndlun og geymsla. Meðhöndlun: Haldið fjarri hita, neistagjöfum og opnum eldi. Lesið leiðbeiningar vel áður en notkun efnisins er hafin. Geymsla: Verjið gegn frosti, geymið í frostlausu rými.
8. Persónuhlífar - forvarnir. Fagfólki er bent á upplýsingar (á ensku) hjá innflytjanda um tæknilega eiginleika vörunnar (CoSHH). Mengunarmörk: CAS Nr. Meðalgildi 8 st. vinnudag Þakgildi, 15 mín. tímabil Persónuhlífar: Loftræsting: Öndunarvörn: Hendur: Augu: Annað: Hollustuvörn: Reykið ekki á verkstað. Þvoið hendur að lokinni notkun og áður en neytt er matar o.s.frv.
9. Eðlis- og efnaeiginleikar. Form/útlit/litur lykt: Gulur vatnskenndur vökvi. Yfirborðsvirk efni. Sýrustig (pH): 1,3 (meðaltal) Blossamark: Suðumörk: >100 °C Bræðslumörk: 0 °C Uppleysanleiki: Fullkominn í vatni Rúmpyngd: 1.033 við 15 °C Uppgufunarstig: <0,1 N Bútylasetat = 1,0
10. Áhrifavaldar (stöðugleiki). Aðstæður sem ber að forðast: Forðist frost og hita umfram 35 °C. Efni sem ber að forðast: Hætta við niðurbrot: Reykur af bruna inniheldur kolmónoxíð og koldíoxíð

**11. Eiturfræðileg atriði.
Hætta á heilsuskaða:**

Innöndun:

Inntaka: Innihaldsefni hafa lítil eitrunaráhrif við inntöku.

Húð: Ertir húð.

Augu: Ertir augu verulega.

12. Skaðsemi gagnvart umhverfi.

Eituráhrif í vistkerfi: Engar upplýsingar liggja fyrir um skaðsemi efnisins.

Dreifileið: Blandast vatni.

Þrávirkni og niðurbrot: Brotnar niður með tíma.

Uppsöfnunaráhrif í lífríki: Samkvæmt upplýsingum framleiðenda innihaldsefna er uppsöfnun ólíkleg. Yfirborðsvirkt efni.

Önnur varasöm áhrif: Jarðvegur/svæði getur sýrst af niðurbrotinu.

13. Förgun.

Sé vistvænt merki á umbúðum (gagnstæðar örvar sem mynda hring) má farga vörinni með almennu sorpi. Sé merkið ekki til staðar skal farga efninu hjá spilliefnamóttöku og í samræmi við reglur viðkomandi sveitarfélags um meðferð iðnaðarúrgangs.

14. Flutningur.

Á landi (ADR):

Á sjó (IMDG): Ekki mengunarvaldur í sjó.

Í lofti:

Heiti farms: Ertandi (límmiði)

Aths. Undanþegið eftirliti í takmörkuðu magni.

15. Lög og reglugerðir sem varða viðkomandi efni.

Varnaðarmerkingar skv. Reglugerð 236/1990 með síðari breytingum og tilsk. ESB.

Varnaðarmerking: Xi, Ertandi

H-setningar: **H41** Hætta á alvarlegum augnskaða.

H38 Ertir húð.

V-setningar: **V2** Geymist þar sem börn ná ekki til.

V26 Berist efnið í augu skal skola vandlega með miklu vatni og leita læknis.

Íslensk sérlög eða reglur sem gilda um þessa ákveðnu vöru:



16. Aðrar upplýsingar.

Texti hættusetninga í kafla 2. :

H10 Eldfimt.

H21/22 Hættulegt í snertingu við húð og við inntöku.

H34 Ætandi

H37 Ertir öndunarfæri

H41 Hætta á alvarlegum augnskaða.

Notanda er bent á að kynna sér alþjóðleg, erlend eða innlend lög og reglugerðir sem gætu átt við. Athygli notenda er vakin á að um notkun þessarar ákveðnu vöru kunna að gilda aðrar reglur til viðnbótar þeim sem tiltekna eru í þessum öryggisleiðbeiningum.

Þessar öryggisleiðbeiningar eru viðbót við notkunarleiðbeiningar á sérstöku gagnablaði og/eða leiðbeiningar sem prentaðar eru á umbúðir en koma ekki í stað þeirra.

Þær upplýsingar sem fram koma í þessum öryggisleiðbeiningum eru í samræmi við þá þekkingu sem fyrir hendi er hjá framleiðanda á öryggisþáttum varðandi viðkomandi efni á þeim degi og tíma sem dagsetning útgáfu gefur til kynna. Upplýsingarnar eru gefnar í góðri trú. Undir engum kringumstæðum draga þessar upplýsingar úr nauðsyn þess að notandi kynni sér gildandi lög, reglugerðir og reglur vinnustaðar sem kunna að eiga við notkun og meðferð viðkomandi efnis og fara eftir þeim. Notandi er hvattur til að lesa þessar öryggisleiðbeiningar. Hvernig hann tileinkar sér þær og að hve miklu leyti er alfarið á ábyrgð hans sjálfs og verður hvorki framleiðandi né dreifingaraðili/seljandi sóttur til ábyrgðar vegna afleiðinga sem hlotist geta af röngum aðferðum við notkun efnisins, mistökum í meðferð þess eða notkun þess til annars en það er ætlað.

Dags. Útgáfu: 17.sep.02

Frumheimild: TurtleWax Extreme Wheel Clean 4534-01/TEWC, MSDS

Þýðing: Leó M. Jónsson iðnaðar- og vélataeknifræðingur, Reykjanesbæ. Apríl 2005.