

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR**LOCTITE**

Samkvæmt reglum Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999

268

Innihald:

1. Söluheiti efnis. Nafn, heimilisfang og sími innflytjanda og/seljanda. Söluheiti: 268 Gengjulím, stautur Vörunr. framleiðanda: 0190984 Vörunr. Bílanausts: 571 38285 Notkun: Gengjulím Dreifing: Bílanaust ehf. 110 Reykjavík Framleiðandi: Loctite Corporation Europe (Svíþjóð) Neyðarsími framleiðanda: 00 353 1 4599301/ 00 353 87 2629625/ 00 353 1 4046444 Sími Neyðarlínu, Lögreglu, Sjúkraliðs, Slökkviliðs: 112 Upplýsingamiðstöð v/eitrunar, Landsspítala í Fossvogi, Rvk. Sími 543 2222	1. Söluheiti 2. Samsetning 3. Aðvörðun 4. Skyndihjálp 5. Eldsvoði 6. Efnaleki 7. Meðhöndlun 8. Hlíðarþúnaður 9. Efnaeiginleikar 10. Áhrifavaldar 11. Eiturfræði 12. Umhverfismál 13. Förgun 14. Flutningur 15. Lög og reglur 16. Hættulýsing																		
2. Samsetning efnis - upplýsingar um hættulegt innihald. (samkv. 67/548/EEC) <table border="1"><thead><tr><th>CAS-nr.</th><th>EB-nr.</th><th>Efnaheiti.</th><th>Styrkur.</th><th>Hættufl.</th><th>Hættusetningar (R)</th></tr></thead><tbody><tr><td>80-15-9</td><td>201-254-7</td><td>Kúmenvetnisperoxýð</td><td>1,00-3,00</td><td>O, T, N,</td><td>7-21/22-23-34-48/20/22 51/53</td></tr><tr><td>24448-20-2</td><td>246-263-7</td><td>Etoxýlerað bisfenól A/dimetakrylat</td><td>20,0-30,0</td><td>Xi</td><td>36/37/38</td></tr></tbody></table>	CAS-nr.	EB-nr.	Efnaheiti.	Styrkur.	Hættufl.	Hættusetningar (R)	80-15-9	201-254-7	Kúmenvetnisperoxýð	1,00-3,00	O, T, N,	7-21/22-23-34-48/20/22 51/53	24448-20-2	246-263-7	Etoxýlerað bisfenól A/dimetakrylat	20,0-30,0	Xi	36/37/38	
CAS-nr.	EB-nr.	Efnaheiti.	Styrkur.	Hættufl.	Hættusetningar (R)														
80-15-9	201-254-7	Kúmenvetnisperoxýð	1,00-3,00	O, T, N,	7-21/22-23-34-48/20/22 51/53														
24448-20-2	246-263-7	Etoxýlerað bisfenól A/dimetakrylat	20,0-30,0	Xi	36/37/38														
3. Varúðarupplýsingar. Ertir augu, öndunarfæri og húð.																			
4. Skyndihjálp. Við innöndun: Lítil uppgufun. Við vanlíðan skal leita í ferskt loft. Snerting við húð: Þvoið strax með sápuvatni. Hverfi erting ekki skal leita læknis. Snerting við augu: Skolið strax með miklu vatni í minnst 15 mín. Við inntöku: Skolið munnhol með vatni. Drekkið mikið vatn. Framkallið ekki uppsölur. Sé um alvarlegt tilfelli að ræða skal leita læknis.																			
5. Eldsvoði: Slökkviefni:	Notið öndunargrímu við slökkvistarf. Notið duft, froðu eða kolsýru til að slökkva eld.																		
6. Efnaleki. Vaxkennt efni sem ekki lekur niður við venjulegar aðstæður.																			

7. Meðhöndlun og geymsla.

Meðhöndlun: Notið efnið þar sem er góð loftræsting.
Forðist snertingu við húð og augu.

Geymsla: Geymið við 1 - 25°C.

8. Persónuhlífar - forvarnir.

Ráðstafanir: Fara skal að gildandi reglum um meðhöndlun kemískra efna á vinnustöðum og sérstökum reglum viðkomandi vinnustaðar, sé þeim til að dreifa. Tryggið góða loftræstingu á notkunarstað. Forðist snertingu við augu og húð. Við endurtekna eða langvarandi notkun skal nota hlífðarhanska úr pólyvinýlklóríði, náttúrulegu gúmi eða öðru ester-þolnu efni.

9. Eðlis- og efnaeiginleikar.

Form/útlit/lykt: Lýsandi rautt, vaxkennt efni, dauf lykt.
Sýrustig:
Suðumörk: > 149°C
Blossamark: >93°C
Rúmpyngd: 1,07 g/sm³
Uppleysanleiki í vatni: Að nokkru leyti
Uppleysanleiki í acetón: Ekki mælt
Gufuþrýstingur: <5 mmHg við 25°C
Sprengimörk: Ekki mæld

10. Áhrifavaldar (stöðugleiki).

Stöðugleiki: Efnið er fremur stöðugt við geymslu samkvæmt leiðbeiningum.

Forðist snertingu við sterk oxunarefni.

11. Eiturfræðileg atriði.

Við innöndun: Ertir öndunarfæri. Efnið gufar ekki auðveldlega upp og telst því vera hættu af uppgufun við venjulega notkun þess.

Snerting við húð: Ertir húð.

Snerting við augu: Ertir augu.

Við inntöku: Getur valdið ertingu í meltingarfærum.

12. Skaðsemi gagnvart umhverfi.

Ath. Efnið skal geyma fjarri vatni og frárennsli.
Varkárni skal sýna þannig að hlutir, sem efnið hefur verið notað á, mengi ekki umhverfi.

- 13. Förgun.** Fara skal með affall efnisins og tæmdar umbúðir í samræmi við gildandi lög um meðferð og förgun kemískra efna (spilliefna).

Hverfandi hætta er á umhverfismengun af völdum þessa efnis.

14. Flutningur.

UN Nr. Ekkert.
 Á sjó (IMO 9): Á ekki við.
 Í lofti (IATA): Á ekki við.
 Veg/járnbr. (ADR/RD) Á ekki við.

15. Lög og reglugerðir sem varða viðkomandi efni.

Varnaðarmerkingar skv. Reglugerð 236/1990 með síðari breytingum og tilsk. ESB.

Varnaðarmerking: Ertandi



Inniheldur: Kúmenvetnisperoxýð

Hættusetningar: **H36/37/38** Ertir augu, öndunarfæri og húð.

Varn.setningar: **V23** Varist innöndun reyks/gufu af efninu.

V24/25 Varist snertingu við húð og augu.

V26 Berist efnið í augu skal skola vandlega með miklu vatni og leita læknis.

Önnur atriði:

16. Aðrar upplýsingar.

Dags. útgáfu (Varuinformationsblad) 3.11.2003

Innihaldsefni: Kúmenvetnisperoxýð 7-21/22-23-34-48/20/22-51/53

(Hættusetningar) Etoxýlerað bisfenól A/dimetakrylat 36/37/38

Hættusetningar í kafla 2. **H21/22** Hættulegt í snertingu við húð og við inntöku.

H23 Eitrað við innöndun

H34 Ætandi, veldur bruna

H36/37/38 Ertir augu, öndunarfæri og húð.

H48/20/22 Hættulegt: Hætta á alvarlegu heilsutjóni við innöndun og inntöku við langvarandi notkun.

H51/53 Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.

H7 Getur valdið íkveikju.

Framhald á bls. 4

Reglur sænska Vinnueftirlitsins um meðferð og notkun harðplast-efna, AFS 1996:4 gilda um þetta efni.

Höfundur Öryggisleiðbeininga (MSDS):

Vanessa Doherty
HRA Specialist
Health & Regulatory Affairs - Europe

Frekari upplýsingar:

Loctite Corporation
International Health and Regulatory Affairs,
Tallaght Business Park,
Whitestown,
Dublin 24,
Ireland.
Sími: 00 353 1 4510433 og 00 353 4519466
Fax: 00 353 1 4510806.

Upplýsingarnar sem fram koma í þessum Öryggisleiðbeiningum (MSDS) eru fengnar frá áreiðanlegum aðilum og eru, að svo miklu leyti sem við getum dæmt um, réttar á þeim tíma sem þeirra var aflað.

Hvorki Loctite né dótturfélög þess ábyrgjast þær upplýsingar sem fram koma í þessu skjali né ábyrgjast notkun, meðferð eða aðra beitingu þess efnis sem hér um ræðir. Áður en efnið er notað skal notandi kynna sér mögulega hættu sem kann að stafa af rangri notkun þess.

Vörulýsingarmið er í samræmi við ES-leiðbeiningar 2001/59/EC og vörulýsingin gerð í samræmi við 28. ES-leiðbeiningar 67/548/EEC. Flokkun og merking er samkvæmt KIFS 1999:3 og Stjórnarnefndar-leiðbeiningum 1999/45/EC.

Frumheimild: Loctite Varuinformationsblad 268 0190984 2.00 SE/SW 3.11.03.

Þýðing: Leó M. Jónsson iðnaðar og vélátæknifræðingur, Reykjanesbæ. Febr. 2006