



Öryggisleiðbeiningar skv. 91/155/EEC

1. SAMSETNING/AUÐKENNI VÖRU

SÖLUHEITI: Akryl kitti / hvítt 310ml

NÚMER VÖRU: 6840 8300

ÍSLENSK ÞÝÐ.: 27. ágúst 2008

Seljandi:

N1

Dalvegur 10 -14

201 Kópavogur

Símanúmer: 440 1000

Neyðarnúmer: -

2. EFNASAMSETNING/UPPLÝSINGAR UM INNIHALD

2.1

Plastefni sem innihalda vatn

Bindiefni

Fylliefni

Mýkingarefni

Efnaheiti	Styrkur%	Varnaðarmerki	H-steningar
-	-	-	-

3. VARÚÐARUPPLÝSINGAR

3.1 Gagnvart fólki

Sjá einnig lið 11 og 15.

Efnið er flokkað sem hættulegt skv. reglugerð 1999/45/EB

3.2 Gagnvart umhverfi

Sjá lið 12

4. SKYNDIHJÁLP

Innöndun:

Aðstoðið viðkomandi að fersku lofti og leitið til læknis eftir aðstæðum.

Snerting við augu:

Skolið vandlega með vatni í nokkrar mínútur og leitið lækni.

Snerting við húð:

Þvoið vandlega með vatni og sápu.

Farið úr fatnaði sem er smitaður af efninu.

Leitið til lækni vegna útbrot.

Inntaka:

Skolið munninn með vatni.

Hringið strax í lækni og hafið innihaldslýsingu efnis meðferðis.

Aðrar upplýsingar

-

5. BRUNI/AÐFERÐIR VIÐ AÐ SLÖKKVA ELD**5.1 Efni sem má nota**

Vatn

CO₂

Duft

Froða

5.2 Eldvarnir sem ekki eiga við

Háprýstivatn

5.3 Eldhætta!

Við eldsvoða getur myndast:

Koldíoxíð.

Calciumoxíð.

5.4 Hlífðarföt fyrir slökkviliðsmenn

Öndunargríma.

Varnir í samræmi við umfang bruna.

Hlífðarfatnaður.

5.5 Aðrar upplýsingar

Slökkvistarf með blönduðu vatni skal vera skv. reglugerðum.

6. EFNALEKI

Sjá lið 13 og 8 um persónuhlífar.

6.1 Persónulegar ráðstafanir

Góð loftræsting.

Forðist snertingu við augu og húð og forðist innöndun.

6.2 Umhverfis ráðstafanir

Myndið varnargarð ef efnið lekur í miklu magni.

Má ekki leka í niðurföll.

Hindrið eins og kostur er að efnið leki niður í jarðveg, yfirborðsvatn og grunnvatn.

6.3 Hreinsun

Sjá lið 13. Látið fagmann sjá um verkið.

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1 Meðhöndlun

Sjá lið 6.1

Geymist við góða loftræstingu.

Þvoið hendur eftir vinnu.

Geymið ekki matvæli á vinnusvæðinu.

Reykingar bannaðar.

Fylgið leiðbeiningum á umbúðum.

Geymsla efnis

Fylgið almennum reglum um lagerrými.

Efnið má ekki geyma í tröppum og við gangveg.

Geymið efnið í lokuðum umbúðum þökkuðum af framleiðanda.

Ath. sérstaklega

Sjá lið 10.2

Hlífið við sólarljósi og hita yfir 50°C

8. EFTIRLIT MEÐ MENGUN/PERSÓNULEGUR HLÍFÐARBÚNAÐUR

Tryggið góða loftræstingu, með almennu loftræstikerfi eða góðu loftstreymi. Sé ekki hægt að halda loftræstingu undir MAK stöðlum skal bera öndunargrímu; á við um mjög eldfim efni.

Efni	Innihald%	MAK-TRK	BAT
Diisononylphthalat	-	-	-
Titandioxid	-	3mg / 3m a	
Járn-oxid		3mg / 3m a	
Kalsíumkarbonat		3mg / 3m a	

8.1 Öndunargrímur

Þarf ekki við venjulegar aðstæður.

8.2 Handhlífar

Hlífðarhanskar úr nitril (EN 374) Niðurbrotstími í mín: >480

Hlífðarhanskar úr náttúrulegu latexi (EN 374) Niðurbrotstími í mín: >480

Einnig hlífðarhanskar Lapren 706 og Dermatril 740 frá KCL GmbH Co í Þýskalandi.

8.3 Augnhlífir

Hlífðargleraugu sem falla þétt að andlitinu og eru með hliðarhlíf (EN 166).

8.4 Húðvernd

Almennur hlífðarfátnaður með löngum ermum
Við sérstækar aðstæður; hlífðarskór EN 344

9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

Efnisgerð:	Þykkt pasta
Útlit:	Fer eftir tegund
Lykt:	Lítill
Sýrustig (pH):	7-9
Suðumark:	100
Bræðslumark:	0
Logamark	-
Eldhætta (gas)	Nei
Blossamark:	-
Eldnærandi:	Nei
Sprengimörk efri:	-
Sprengimörk neðri:	-
Þrýstingur:	23 mbar
Eðlisþyngd:	1.68
Leysanleiki í vatni:	Já
Seigja:	500000 cps (20°C)

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

10.1 Aðstæður sem skal forðast

Sjá lið 7.

10.2 Efni sem skal varast

Sjá lið 7.

Ekki þekkt

10.3 Hættuleg niðurbrotsefni

Sjá lið 5.3

11. EITURFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

11.1 Eitrun

11.1.1 Inntaka LD50 rottu (mg/kg):	- (ekki rannsakað)
11.1.2 Innöndun LC50 rottu (mg/1/4h):	-
11.1.3 Snerting LC50 við húð á rottu (mg/kg):	-
11.1.4 Snerting við augu:	-

11.2 Langtímaáhrif

11.2.1 Ofnæmi	-
11.2.2 Krabbameinsvaldandi	-
11.2.3 Frjósemi	-
11.2.4 Æxlun eiturefna	-
11.2.5 Eitrun	Möguleg

11.3 Annað

Mat byggist á staðreyndum.
Aukaverkanir eru mögulegar en ekki þekktar.

12. HÆTTA GAGNVART UMHVERFINU

Hætta á vatnsmengun	Hættustig 1
Niðurbrot:	-
Vatnsmengun	-
Umhverfismengun:	-
Áhrif á gróður:	-

13. FÖRGUN

13.1 Förgun efnis

Farga skal þessu efni og ílátum þess á öruggan hátt. Förgun á að vera í samræmi við íslensk lög (spilliefnalöggjöf) og reglur Evrópusambandsins. Er í hættuflokki 16 05 04 EB.

Íslenskar reglugerðir:

Reglugerð um spilliefni nr. 806/1999.

Reglugerð um skrá yfir spilliefni og annan úrgang nr. 184/2002.

13.2 Förgun íláta

Farga skal þessu efni og ílátum þess á öruggan hátt. Förgun á að vera í samræmi við íslensk lög (spilliefnalöggjöf) og reglur Evrópusambandsins. Tæmið umbúðir fyrir förgun

14. FLUTNINGUR

Almennar upplýsingar

UN númer: -

Flutningur á landi (ADR/RID)

Þökkunarflokkur: -

Flokkunarnr.: -

LQ: -

Flutningur á sjó

IMDG nr.: - (flokkur/pökkunarflokkur)

EmS: -

Efni skaðlegt sjó: -

Flutningur í lofti

IATA: - (flokkur/secondary hættuflokkur)

Viðauki

Hættulaust efni samkv. flutningsreglum

15. UPPLÝSINGAR UM LÖG, REGLUGERÐIR EÐA REGLUR SEM VARÐA NOTKUN EFNISINS EÐA VÖRUTEGUNDARINNAR**Varnaðarmerki:** -**H-setningar:** -**V- setningar:** -**Almennt:****BAG-T: Nei****MAK/BAT:****Sjá lið 8.****VOC 1999/13/EB 1.48% w/w****16. AÐRAR UPPLÝSINGAR**

Lagerflokkur (Þýskaland): 11-13

Endurskoðaðir hlutar: 2, 8, 15.

Tákn:

Bandstrik táknar; ekki rannsakað / ekki þekkt

- = Ekki rannsakað / ekki þekkt

Unnið af:**Chemical Check GmbH.****Beim Staumberge 3****D-32829 Steinheim****Sími: 0049 1805 243 642**