

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

LOCTITE

Samkvæmt reglum Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999

222

Innihald:

1. Söluheiti
2. Samsetning
3. Aðvörðun
4. Skyndihjálp
5. Eldsvoði
6. Efnaleki
7. Meðhöndlun
8. Hlíðarþúnaður
9. Efnaeiginleikar
10. Áhrifavaldar
11. Eiturfræði
12. Umhverfismál
13. Förgun
14. Flutningur
15. Lög og reglur
16. Annað

1. Söluheiti efnis. Nafn, heimilisfang og sími innflytjanda og/seljanda.

Söluheiti: **222 gengjulím**
Vörunúmer: **0128222**
Notkun: **Gengjulím (vægur styrkur)**
Dreifing: **Bilanaust hf. Reykjavík**
Framleiðandi: **Loctite Sweden AB. Gautab. Svíþjóð.**
Neyðarsími framleiðanda:
00 353 1 4599301/ 00 353 87 2629625/ 00 353 1 4046444
Sími Neyðarlínu, Lögreglu, Sjúkraliðs, Slökkviliðs: 112
Upplýsingamiðstöð v/eitrunar, Landsspítala í Fossvogi,
Rvk. Sími **543 2222**

2. Samsetning efnis - upplýsingar um hættulegt innihald. (samkv. 67/548/EEC)

CAS-nr.	EB-nr.	Efnahæiti.	Styrkur.	Hættufl.	Hættusetningar (R)
613-48-9	210-345-0	Díetýltólúidín	0,10-0,90	T	23/24/25-33
80-15-9	201-254-7	Kúmenvetnisperoxyð	1,00-3,00	O, T, N,	7-21/22-23-34-48/20/22 51/53

3. Varúðarupplýsingar.

Ertir augu og öndunarfæri.
Skaðlegt (eitrað) örverum í vatni, getur valdið langvarandi skaða á lífkerfi vatnakerfa.
Ítrekuð eða langvarandi snerting við hörund getur valdið ofnæmi, sérstaklega sé hörund viðkvæmt.

4. Skyndihjálp.

Við innöndun: Lítil uppgufun. Við vanlíðan skal leita í ferskt loft.
Snerting við húð: Þvoið strax með sápuvatni.
Snerting við augu: Skolið strax með miklu vatni í minnst 15 mín.

Við inntöku: Skolið munnhol með vatni. Drekkið mikið vatn. Framkallið ekki uppköst.

- 5. Eldsvoði:** Ekki eldfimt efni. Blossamark >100°C. Vottur af eitruðu gasi kann að myndast við bruna. Notið öndunargrímu.
Slökkviefni: Notið duft, froðu eða kolsýru til að slökkva eld.

6. Efnaleki.

Loftræstið rýmið. Minna magn er hreinsað upp með pappírspurrku sem sett er í ílát fyrir spilliefna-affall. Mikið magn skal blandað með sandi, mold eða öðru svipuðu efni sem bindur og sett í lokuð ílát til flutnings og förgunar hjá spilliefnamóttöku. Hreinsið með sápuvatni eða hreingerningarefni.

<p>7. Meðhöndlun og geymsla. Meðhöndlun: Notið efnið þar sem er góð loftræsting. Engar sérstakar reglur um meðhöndlun. Forðist ítrekaða eða langvarandi snertingu við hörund til að forðast ofnæmishættu.</p> <p>Geymsla: Geymið í upprunalegum umbúðum við 8 - 21°C. Setjið ekki umframefni aftur í upprunalegar umbúðir þar sem það getur rýrt styrk efnisins.</p>
<p>8. Persónuhlífar - forvarnir. Ráðstafanir: Fara skal að gildandi reglum um meðhöndlun kemískra efna á vinnustöðum og sérstökum reglum viðkomandi vinnustaðar, sé þeim til að dreifa.</p> <p>Við endurtekna eða langvarandi notkun skal forðast snertingu við hörund með notkun hlífðarhanska úr pólývínýlklóríð, náttúrulegu gúmi eða öðru ester-þolnu efni.</p>
<p>9. Eðlis- og efnaeiginleikar.</p> <p>Form/útlit/lykt: Bleikur vökvi, dæmigerð lykt. Sýrustig: 3-6 Suðumörk: ekki mælt Blossamark: >100°C Rúmpýngd: 1,08 kg/m³ Uppleysanleiki í vatni: Ekki uppleysanlegt Uppleysanleiki í acetón: Uppleysanlegt Gufuþrýstingur: < 0,1 mmHg Sprengimörk: Ekki mæld</p>
<p>10. Áhrifavaldar (stöðugleiki). Stöðugleiki: Hverfist ekki með vatni. Hverfist ekki með oxandi efnum utan peroxum. Fjölliðun getur orðið eftir ákveðin tíma í loftleysi eða nærri málm. Efnið er stöðugt við eðlilegar aðstæður.</p>
<p>11. Eiturfræðileg atriði.</p> <p>Við innöndun: Ertir öndunarfæri. Snerting við húð: Bráðamörk fyrir hörund LD50 (kanína) teljast vera >2000 mg/kg. Yfirleitt ekki ofnæmisvaldandi nema snerting við hörund sé ítrekuð og langvarandi. Snerting við augu: Ertir augu. Við inntöku: Telst hafa litla eitrandi verkun. Bráðamörk við inntöku (rotta) > 5000 mg/kg.</p>
<p>12. Skaðsemi gagnvart umhverfi. Ath. Efnið skal geyma fjarri vatni og frárennsli. Skaðlegt örverum í vatni, getur valdið langvarandi skaða í lífríki vatnakerfa. Lífefnafræðileg og efnafræðileg sýruupptaka (BOD og COD) Loctite-efnis er óveruleg. Harðnað Loctite-efni er dæmigerð fjölliða og er því, eitt sér, ekki skaðlegt umhverfi. Eftir að efnið hefur harðnað eru áhrif þess á umhverfi óveruleg í samanburði við áhrif þeirra hluta sem það er notað með. Varkárni skal sýna þannig að hlutir, sem efnið hefur verið notað á, mengi ekki umhverfi.</p>

- 13. Förgun.** Fara skal með affall efnisins og tæmdar umbúðir í samræmi við gildandi lög um meðferð og förgun kemískra efna (spilliefna).
Meira magni ónotaðs efnis má jafnvel farga sem efnaaffalli eftir fjölliðun með til þess gerðum hvata Loctite Activator 7471 eða 7649.
Efninu skal brennt eða fargað í samræmi við gildandi lög og reglur og í samráði við móttöku spilliefna í viðkomandi sveitarfélagi.
Áhrif harðnaðra afgangna þessa efnis á umhverfi eru hverfandi í samanburði við áhrif þeirra hluta sem að hefur verið notað á.

14. Flutningur.

UN Nr. Ekkert.
 Á sjó (IMO 9): Á ekki við.
 Í lofti (IATA): Á ekki við.
 Veg/járnbr. (ADR/RD) Á ekki við.

15. Lög og reglugerðir sem varða viðkomandi efni.

Varnaðarmerkingar skv. Reglugerð 236/1990 með síðari breytingum og tilsk. ESB.

Varnaðarmerking: Ertandi

Xi



Inniheldur: Kúmenvetnisperoxýð

Hættusetningar: H36/37 Ertir augun og öndunarfæri.
H52/53 Skaðlegt (eitrað) örverum í vatni, getur valdið langvarandi skaða á lífríki vatnakerfa.

Varnaðarsetningar: V25 Forðist snertingu við augu. V26 Snerting við augu; skolið strax með miklu vatni og leitið lækni. V51 Tryggið góða loftræstingu. V61 Varnið því að efnið geti mengað umhverfi.
Lesið öryggisleiðbeiningar, vörulýsingu og notkunarleiðbeiningar.

Önnur atriði:

16. Aðrar upplýsingar.

Dags. útgáfu (Varuinformationsblad) **8.11.2001**

Höfundur Öryggisleiðbeininga (MSDS):

Dr. Prabhu Kulkarni FICI, FIOSH, MBIRA,
Senior HRA Specialist
Health & Regulatory Affairs - Europe

Áðurútfegin Vörulýsing (varuinformationsblad) nr. 01282222 dags. 10/10/2000.

Framhald á bls. 4

Vörulýsingarformið er í samræmi við ES-leiðbeiningar 2001/59/EC og vörulýsingin gerð í samræmi við 28. ES-leiðbeiningar 67/548/EEC. Flokkun og merking er samkvæmt KIFS 1999:3 og Stjórnarnefndar-leiðbeiningum 1999/45/EC.

Frekari upplýsingar:

Loctite Corporation
International Health and Regulatory Affairs,
Tallaght Business Park,
Whitestown,
Dublin 24,
Ireland.
Sími: 00 353 1 4046444.
Fax: 00 353 1 4510806.

Upplýsingarnar sem fram koma í þessum Öryggisleiðbeiningum (MSDS) eru fengnar frá áreiðanlegum aðilum og eru, að svo miklu leyti sem við getum dæmt um, réttar á þeim tíma sem þeirra var aflað.

Reglur sænska Vinnueftirlitsins um meðferð og notkun harðplast-efna, AFS 1996:4 gilda um þetta efni.

Hvorki Loctite né dótturfélög þess ábyrgjast þær upplýsingar sem fram koma í þessu skjali né ábyrgjast notkun, meðferð eða aðra beitingu þess efnis sem hér um ræðir. Áður en efnið er notað skal notandi kynna sér mögulega hættu sem kann að stafa af rangri notkun þess.

Frumheimild: Loctite Varuinformationsblad 222 Skruvlásning normal 0128222

Þýðing úr sænsku og uppsetning: Leó M. Jónsson tæknifræðingur. 2. Útg. Júní 2003.