

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR**LOCTITE**

Samkvæmt reglum Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999

3430B

Innihald:

<p>1. Söluheiti efnis. Nafn, heimilisfang og sími innflytjanda og/seljanda. Söluheiti: 3430B Herðir Vörunr. framleiðanda: 0209052 Vörunr. Bílanausts: 571 31423 Notkun: Herðir Dreifing: Bílanaust ehf. 110 Reykjavík Framleiðandi: Loctite Corporation Europe (Svíþjóð) Neyðarsími framleiðanda: 00 353 1 4599301/ 00 353 87 2629625/ 00 353 1 4046444 Sími Neyðarlínu, Lögreglu, Sjúkraliðs, Slökkviliðs: 112 Upplýsingamiðstöð v/eitrunar, Landsspítala í Fossvogi, Rvk. Sími 543 2222</p>		<p>1. Söluheiti 2. Samsetning 3. Aðvörðun 4. Skyndihjálp 5. Eldsvoði 6. Efnaleki 7. Meðhöndlun 8. Hlíðarbúnaður 9. Efnaeiginleikar 10. Áhrifavaldar 11. Eiturfræði 12. Umhverfismál 13. Förgun 14. Flutningur 15. Lög og reglur 16. Hættulýsing</p>											
<p>2. Samsetning efnis - upplýsingar um hættulegt innihald. (samkv. 67/548/EEC)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAS-nr.</th> <th>EB-nr.</th> <th>Efnaheiti.</th> <th>Styrkur.</th> <th>Hættufl.</th> <th>Hættusetningar (R)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10563-29-8</td> <td>N-3</td> <td>Dimetýlamínóprópýl-1,3-própýlendiamín</td> <td>1,0-10,0</td> <td>C</td> <td>21/22-34-43</td> </tr> </tbody> </table>		CAS-nr.	EB-nr.	Efnaheiti.	Styrkur.	Hættufl.	Hættusetningar (R)	10563-29-8	N-3	Dimetýlamínóprópýl-1,3-própýlendiamín	1,0-10,0	C	21/22-34-43
CAS-nr.	EB-nr.	Efnaheiti.	Styrkur.	Hættufl.	Hættusetningar (R)								
10563-29-8	N-3	Dimetýlamínóprópýl-1,3-própýlendiamín	1,0-10,0	C	21/22-34-43								
<p>3. Varúðarupplýsingar.</p> <p>Ertir augu og húð. Snerting við húð getur valdið ofnæmi.</p>													
<p>4. Skyndihjálp.</p> <p>Við innöndun: Við vanlíðan skal flytja viðkomandi í ferskt loft. Hverfi vanlíðan ekki skal leita læknis.</p> <p>Snerting við húð: Þvoið strax með sápuvatni. Hverfi erting ekki skal leita læknis.</p> <p>Snerting við augu: Skolið strax með miklu vatni í minnst 15 mín. Hverfi óþægindi ekki skal leita læknis.</p> <p>Við inntöku: Skolið munnhol með vatni. Drekkið mikið vatn. Í alvarlegri tilfellum skal leita til sjúkrahúss/læknis.</p>													
<p>5. Eldsvoði: Ekki eldfimt efni. Blossamark > 100°C. Vottur af eitraðri gufu kann að myndast við bruna. Notið öndunargrímu við slökkvistarf.</p> <p>Slökkviefni: Notið duft, froðu eða kolsýru til að slökkva eld. Notið öndunarbúnað með tilfærðu lofti. Kælið lokuð ílát með vatnsúða.</p>													
<p>6. Efnaleki.</p> <p>Minni niðurloka skal þurrka upp með pappír og setja í ílát til förgunar. Þrifið með sápuvatni eða hreingerningarefni. Varnið því að efnið komist í vatnskerfi eða frárennsli.</p>													

7. Meðhöndlun og geymsla.

Meðhöndlun: Notið efnið þar sem er góð loftræsting. Forðist snertingu við húð og augu. Forðist innöndun gufu af efninu. Notið viðeigandi hlífðarföt, hanska og gleraugu. Neytið hvorki matar né drykkjar jafnframt notkun efnisins.

Geymsla: Geymið á svölum loftræstum stað og hafið ílát tryggilega lokað.

8. Persónuhlífar - forvarnir.

Ráðstafanir: Fara skal að gildandi reglum um meðhöndlun kemískra efna á vinnustöðum og sérstökum reglum viðkomandi vinnustaðar, sé þeim til að dreifa. Tryggið góða loftræstingu á notkunarstað. Forðist snertingu við augu, húð og fatnað.

9. Eðlis- og efnaeiginleikar.

Form/útlit/lykt: Vökvi, einkennandi lykt.

Sýrustig:

Suðumörk:

Blossamark: >100°C

Rúmpyngd: 1,15 g/sm³

Uppleysanleiki í vatni: Enginn.

Uppleysanleiki í acetón:

Gufuþrýstingur:

Sprengimörk:

10. Áhrifavaldar (stöðugleiki).

Stöðugleiki: Fremur stöðugt sé geymsla í samræmi við leiðbeiningar í kafla 7.

11. Eiturfræðileg atriði.

Við innöndun: Getur ert öndunarfæri og slímhimnu sé efnið notað við ófullnægjandi loftræstingu.

Snerting við húð: Ertir og getur valdið ofnæmi.

Snerting við augu: Ertir augu.

Við inntöku: Inntaka mikils magns getur skaðað lifur og nýru.

12. Skaðsemi gagnvart umhverfi.

Ath. Engar upplýsingar um skaðsemi liggja fyrir.

13. Förgun. Fara skal með affall efnisins og tæmdar umbúðir í samræmi við gildandi lög um meðferð og förgun kemískra efna (spilliefna).

14. Flutningur.
UN Nr. Ekki skráð
Í lofti (IATA):

Á sjó (IMO 9):

Landfl. (ADR/RD)

15. Lög og reglugerðir sem varða viðkomandi efni.
Varnaðarmerkingar skv. Reglugerð 236/1990 með síðari breytingum og tilsk. ESB.

Varnaðarmerking: Ertandi



Inniheldur: N-3-Dimetýlamínóprópýl-1,3-própýlendiamin

Hættusetningar: **H36/38** Ertir augu og húð
H43 Getur valdið ofnæmi í snertingu við húð.

Varn.setningar: **V24** Varist snertingu við húð.
V26 Berist efnið í augu skal skola vandlega með miklu vatni og leita læknis.
V28 Berist efnið á húð, skal þvo strax með miklu
V37 Notið viðeigandi hlífðarhanska.

Önnur atriði:

16. Aðrar upplýsingar.

Dags. útgáfu (Varuinformationsblad) 26.3.2003

Innihaldsefni: N-3-Dimetýlamínóprópýl-1,3-própýlendiamin

(Hættusetningar) 21/22-34-43

Hættusetningar í kafla 2. **H21/22** Hættulegt í snertingu við húð og við inntöku.
H34 Ætandi, veldur bruna
H43 Getur valdið ofnæmi í snertingu við húð.

Reglur sænska Vinnueftirlitsins um meðferð og notkun harðplast-efna, AFS 1996:4 gilda um þetta efni.

Framhald á bls. 4

Höfundur Öryggisleiðbeininga (MSDS):

Dr. Sandra Wade
Senior HRA Specialist
Health & Regulatory Affairs - Europe

Frekari upplýsingar:

Loctite Corporation
International Health and Regulatory Affairs,
Tallaght Business Park,
Whitestown,
Dublin 24,
Ireland.

Sími: 00 353 1 4510433 og 00 353 4519466

Fax: 00 353 1 4510806.

Upplýsingarnar sem fram koma í þessum Öryggisleiðbeiningum (MSDS) eru fengnar frá áreiðanlegum aðilum og eru, að svo miklu leyti sem við getum dæmt um, réttar á þeim tíma sem þeirra var aflað.

Hvorki Loctite né dótturfélög þess ábyrgjast þær upplýsingar sem fram koma í þessu skjali né ábyrgjast notkun, meðferð eða aðra beitingu þess efnis sem hér um ræðir. Áður en efnið er notað skal notandi kynna sér mögulega hættu sem kann að stafa af rangri notkun þess.

Vörulýsingarformið er í samræmi við ES-leiðbeiningar 2001/59/EC og vörulýsingin gerð í samræmi við 28. ES-leiðbeiningar 67/548/EEC. Flokkun og merking er samkvæmt KIFS 1999:3 og Stjórnarnefndar-leiðbeiningum 1999/45/EC.

Frumheimild: Loctite Varuinfo.blad 3430B 0209052 4.01 SE/SW 26.03.03

Þýðing: Leó M. Jónsson iðnaðar og vélataeknifræðingur, Reykjanesbæ. Febr. 2006