



1. útgáfa 29.08.2011

Öryggisblað (MSDS)

Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008

1. Vöruheiti - notkun - innflytjandi/framleiðandi

Vöruheiti:	MOBILGEAR SHC XMP 460
Vörunúmer:	3009 4379820
Notkunarsvið:	Gírolía - tilbúin (synthetic) með aukefnum
Framleiðandi:	Exxonmobil, Lubricants & Specialties Europe Polderdijkweg, B-2030 Antwerpen Belgíu
Söluaðili:	N1 Dalvegur 10-14 201 Kópavogur 440 1000
Sími:	
Netfang:	n1@n1.is
Veffang:	www.n1.is

Eitrunarmiðstöð LSH veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 543 2222.
Neyðarlínan, lögregla, slökkvilið, sjúkraflutningar; sími 112.

2. Hættugreining

Flokkun vörunnar:	Varan er ekki flokkuð sem hættuleg skv. gildandi lögum og reglum (sjá lið 15.).
Áhrif á fólk	Takmörkuð eiturrhif. Mikil snerting við vöruna getur valdið ertingu í augum, húð og öndunarvegi. Brýstisprautun undir húð getur valdið alvarlegum skaða.
Athugasemd:	Vöru þessa ætti ekki nota í öðrum tilgangi en upp er gefið í lið 1, án sérfræðiráðgjafar. Heilsufarsrannsóknir hafa sýnt að snerting við vöruna getur valdið einstaklingsbundnum heilsuskaða hjá fólki. Sjá einnig 11. og 15. lið.

3. Samsetning - upplýsingar um innihaldsefni

Efni	EB-nr.	CAS-nr.	Styrkur %	Hættuflokkun skv. 67/548	Hættuflokkun skv. GHS/CLP
Ditridesýl adípat	241-029-0	16958-92-2	10-20	-	-
Metýlen bis(dibútýldíþíókarbamát)	233-593-1	10254-57-6	1-5	H53	-

Próséntustyrkur er gefinn upp sem massaprósenta, nema varan sé lofttegund, þá sem rúmmálsprósenta.

Sjá texta H-setninga í 16. lið.

Sjá flokkun efnisins í 2. lið.

4. Skyndihjálp

Almennt:	Öryggisblað skal ávallt vera tiltækt á vinnustað. Tryggið eigið öryggi við hjálparstörf. Tryggið ferskt loft. Veitið öndunaraðstoð, andi sá slasaði óreglulega eða alls ekki. Ef grunur um heilsutjón vaknar skal strax leita til læknis. Sýnið öryggisblaðið. Sé sá slasaði meðvitundarlaus, leggið hann í læsta hliðarlegu og leitið strax læknis. Reynið aldrei að koma nokkru ofan í meðvitundarlaust fólk. Athugið að hættulegt getur verið að nota blástursaðferð ef efnið er eitrað, hættulegt við inntöku eða ætandi. Losið um fatnað sem þrengir að líkama hins slasaða. Gætið þess að ekki þrengi að öndunarvegi.
Inntaka:	Skyndihjálp er ekki nauðsynleg að jafnaði. Leitið þó læknis ef óþægindi hverfa ekki fljótlega.
Innöndun:	Tryggið ferskt loft. Haldið hinum slasaða rólegum og heitum. Leitið strax læknis ef vart verður við ertingu, svima, ógleði eða skerta meðvitund. Stöðvist öndun, veitið öndunaraðstoð með blástursaðferð eða þar til gerðum tækjabúnaði.
Snerting við húð:	Hreinsið húð vandlega með sápu og miklu vatni. Fjarlægjið mengaðan fatnað og skó, og hreinsið vandlega áður en notkun hefst að nýju. Sprautist varan undir húð eða inn í einhvern hluta líkamans, skal strax færa hinn slasaða til skoðunar á bráðamóttöku, jafnvel þótt einkenni virðist lítil sem engin. Meðferð á skurðeild sem fyrst getur stórminkað endanlegan heilsuskaða.

Snerting við augu:

Skolið varlega með miklu vatni í amk 10 mínútur og haldið augum vel opnum. Fjarlægjið augnlinsur fyrir skolun. Leitið lækni ef erting myndast.

5. Bruni - slökkviaðgerðir

Almenn viðbrögð:

Fjarlægjið umbúðir af eldstað ef mögulegt er, kælið annars með vatnsúða. Gætið þess að efni frá slökkvistarfi og mengað vatn berist ekki í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg. Haldið óviðkomandi fjarri. Hreinsið upp efni frá slökkvistarfi og mengað vatn skv. 6. lið og fargið skv. 13. lið.

Slökkvibúnaður:

Slökkviduft, froða, vatnsúði eða koldíoxíð. Sprautið ekki vatnsgeisla beint á eld.

Sérstakar hættur:

Einangrið brunasvæði og haldið fólki fjarri. Gætið að eigin öryggi og annarra og aðhafist ekkert nema viðeigandi þjálfun hafi komið til. Flytjið umbúðir af brunasvæði, sé það unnt án áhættu. Notið vatnsúða til að kæla umbúðir og heita fleti.

Hættuleg myndefni:

Reykur, gufa, aldehyð, brennisteinsoxíð, kolefnisoxíð, hálfbrunnin myndefni.

Sérstakur hlífðarbúnaður:

Notið sjálfstæðan öndunarbúnað og viðeigandi hlífðarbúnað við slökkvistörf.

Brunaeiginleikar vöru:

Blossamark: >210°C. Tendrunarmörk (% í lofti): Lægri sprengimörk: 0,9%, Hærrí sprengimörk: 7,0%

6. Efnaleki

Öryggisráðstafanir:

Aðhafist ekkert sem getur haft í för með sér áhættu nema viðeigandi þjálfun hafi komið til. Varan getur myndað hálkubletti. Rýmið nærliggjandi svæði, og sjáið til þess að óviðkomandi séu ekki nærri. Snertið ekki efnið sem hefur lekið út. Fjarlægjið alla eld- eða neistagjafa. Reykið ekki. Forðist innöndun gufu eða úða. Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Notið viðeigandi öndunarbúnað sé loftræsting ófullnægjandi. Notið viðeigandi persónuhlífar (liður 8.). Mat á notkun persónuhlífa ætti að fara eftir aðstæðum hverju sinni.

Ráðstafanir v. umhverfis:

Komið í veg fyrir að efnið berist í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg. Tilkynnið viðkomandi yfirvöldum ef mengun hefur átt sér stað.

Hreinsunaraðferðir:

Stöðvið lekann ef það er unnt án áhættu. Takmarkið útbreiðslu með gerð varargarða eða flotgirðinga. Safnið saman með fleytingu eða ísogsefnum. Leitið ráðgjafar sérfræðinga séu dreifiefni notið. Setjið í þar til gerð ílát og fargið sbr. 13.lið.

Ofangreindar aðferðir við leka á landi og í vatn (sjó) byggjast á algengustu aðstæðum. Ýmislegt getur þó haft áhrif, svo sem landfræðilegar aðstæður og veðurfar. Leitið því ráðgjafar sérfræðinga með staðarþekkingu.

7. Meðhöndlun og geymsla

Meðhöndlun:

Forðist snertingu við vöruna eftir notkun. Minni háttar efnalekar geta valdið hálkumyndun. Varan getur hlaðist stöðurafragnni og myndað neista. Við vinnu með mikið magn vörunnar getur rafmagnsneisti kveikt í eldfimur gufum sem kunna að vera til staðar. Jarðtengið ílát, það útilokar þó ekki neistamyndun.

Geymsla:

Geymið í upphaflegum umbúðum, vel luktum, við herbergishita á þurrum, vel loftræstum stað. Haldið fjarri íkveikjuvöldum og oxandi efnum. Hafi umbúðir verið opnaðar, lokið þeim vandlega aftur og gætið þess að þær standi uppréttar til að forðast leka. Geymið ekki í ómerktum umbúðum. Geymist þar sem börn ná ekki til. Æskilegt geymsluhitastig 5-25° C.

8. Takmörkun váhrifa - persónuhlífar

Viðmiðunarmörk váhrifa:**Efni:**

8 klst ppm

8 klst mg/m³Þakgildi
15mín ppmÞakgildi
15mín mg/m³

Athugasemd

Dítridesýl adipat

5

10

ACGIH (gildir fyrir ýring/úða)

Notið einungis á stöðum með fullnægjandi loftræstingu. Notið lokuð kerfi, punktsog eða aðrar aðferðir til að halda styrk efnisins innan mengunarmarka.

Ráðstafanir vegna hreinlætis:

Hreinsið hendur, handarkrika og andlit vandlega eftir meðhöndlun efnavara, áður en nokkurs er neytt, farið er á salerni, og þegar vinnu er hætt. Gætið varúðar þegar farið er úr menguðum fatnaði. Hreinsið mengaðan fatnað vandlega áður en hann er tekinn aftur í notkun. Sjáið til þess að augnskol og sturtur séu nærri vinnusvæði.

Öndunarfæri:

Forðist innöndun gufu með góðri loftræstingu og vinnuvenjum. Notið sjálfstæðan öndunarbúnað með yfirþrýstingu reynist ekki unnt að halda styrk gufu/úða innan mengunarmarka eða nægum styrk súrefnis í andrúmslofti.

Hendur:

Við meðferð efnavara skal að jafnaði nota efnapolna, gegnstreymisvarða hanska af viðurkenndri gerð. Að öllu jöfnu er ekki þörf á notkun hanska við meðferð þessarar vöru.

Húð:

Veljið hlífðarbúnað með tilliti til verkefnisins og gætið þess að hann hæfi aðstæðum.

Umhverfi:

Gætið þess að útblástur frá loftræstibúnaði uppfylli kröfur um mengunarvarnir. Nauðsynlegt kann að reynast að nota hreinsunarbúnað, t.d. síur til að tryggja það.

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Eftirfarandi upplýsingar eru settar fram af öryggis-, heisl-, og umhverfissjónarmiðum og ekki víst að þær endurspegli eiginleika vörunnar að öllu leyti. Birgir getur veitt nánari upplýsingar.

Eðlisástand:	Vökvi
Lykt:	Einkennandi
Litur:	Ljósbrúnn
Suðumark:	>316°C
Rennslismark:	-30°C
Blossamark:	>210°C (ASTM D92)
Lægri sprengimörk í lofti:	0,90%
Hærri sprengimörk í lofti:	7,00%
Gufuprýstingur við 20°C:	<0,013 kPa
Eðlismassi gufu (loft=1):	>2 við 101 kPa
Eðlismassi:	0,86
Dreifistuðull oktanól/vatn:	>3,5 LogPow
Vatnsleysni:	Hverfandi
Seigja við 40°C:	460 cSt
Seigja við 100°C:	48,7 cSt
Sprengifimi:	Nei

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

Stöðugleiki:	Stöðugt við venjulegar aðstæður.
Aðstæður sem ber að varast:	Forðist háan hita, opinn eld og aðra íkveikjuvalda.
Efni sem ber að varast:	Sterkir oxarar.
Hættuleg niðurbrotsefni:	Við venjulegar notkunaraðstæður myndast engin hættuleg niðurbrotsefni.
Hættileg fjölliðun:	Á sér ekki stað.

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

Bráð eiturhrif:

Íkomuleið	Niðurstöður/athugasemdir	
Innöndun		
Eiturhrif:	LC50 >5000 mg/m3	Mjög takmörkuð eiturhrif. Byggt á niðurstöðum rannsókna á svipuðum efnum.
Ertling:	Endanleg gögn ekki fyrirbyggjandi	Hverfandi hætta við notkun við herbergishita. Byggt á hættumati innihaldsefna.
Inntaka		
Eiturhrif:	LD50 >5000 mg/kg	Mjög takmörkuð eiturhrif. Byggt á niðurstöðum rannsókna á svipuðum efnum.
Húð		
Eiturhrif:	LD50 >5000 mg/kg	Mjög takmörkuð eiturhrif. Byggt á niðurstöðum rannsókna á svipuðum efnum.
Ertling:	Gögn eru fyrirbyggjandi	Hverfandi húðerting við herbergishita. Byggt á niðurstöðum rannsókna á svipuðum efnum.
Augu		
Ertling:	Gögn eru fyrirbyggjandi	Getur valdið vægum skammvinnum óþægindum. Byggt á niðurstöðum rannsókna á svipuðum efnum.

Langtíma eiturhrif: Langvarandi eða endurtekin notkun getur valdið ertingu í 'huð, augumog öndunarvegi.

Inniheldur tilbúna (synthetic) grunnolíur, sem ekki eru taldar hafa nein umtalsverð áhrif á heilsu við venjulega notkun. Byggt á niðurstöðum rannsókna á svipuðum efnum. Veldur hvorki stökkbreytingum né breytingum á erfðaeefni. Veldur ekki ofnæmi hjá tilraunadýrum og fólki.

12. Vistfræðilegar upplýsingar

Visteiturhrif:	Varan er ekki talin skaðleg vatnalífverum.
Hreyfanleiki/dreifing:	Grunnolían leysist mjög illa í vatni, flýtur á yfirborði og berst að jafnaði að landi. Líkur eru á að varan skiljist í botnfall og agnir í skólpi.

13. Förgun

Vara: Farga skal efninu samkvæmt gildandi lögum og reglum. Tómar umbúðir eða innra lag þeirra geta innihaldið leifar efnisins. Úrgang af efninu skal merkja vel og koma í spilliefnamóttöku. Blandið notaðri olíu ekki saman við leysiefni, bremsuvökva eða kælivökva.

Umbúðir: Óhreinar umbúðir skal meðhöndla eins og efnioð sjálft.

Reglugerð nr. 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang, flokkast efnið og leifar þess sem :

13 02 06 (vélar-, gir- og smurolíur sem gerðar eru úr tilbúnum efnum)

Athugið: Ofangreind flokkun er byggð á venjulegri notkun vörunnar og tekur ekki tillit til mengandi efna sem kunna að myndast við notkunina. Nauðsynlegt er að meta notkunarferlið og mengandi efni, til þess að rétt flokkun við förgun sé tryggð.

Varan flokkast sem hættulegur úrgangur skv. tilskipun 91/689/EB um hættulegan úrgang, nema grein 1(5) í tilskipuninni eigi við.

Viðvörðun - tóm ílát:

Tóm ílát geta innihaldið leifar vörunnar og reynst hættuleg. Ekki skal endurfylla eða hreinsa tóm ílát nema viðeigandi leiðbeiningar séu tiltækar. Tómar tunnur ætti að tæma fullkomlega, og geyma á öruggum stað þar til endurnotkun eða förgun fer fram. Einungis hæfir aðilar ættu að annast slíka vinnu. Hvorki skal setja ílátið undir yfirprýsting, skera, rafsjóða, lóða, bora, slípa, né geyma nálægt háum hita, eldi, neistum, stöðuraframagni eða öðru sem getur kveikt eld eða valdið sprengingu.

14. Flutningar

Sjóflutningar: IMDG	Ekki flokkað sem hættulegur farmar
Flugfrakt: ICAO/IATA	Ekki flokkað sem hættulegur farmar
Vegaflutn.: ADR-reglur	Ekki flokkað sem hættulegur farmar

15. Lög, reglugerðir og merkingar

Innihaldsefni uppfylla kröfur reglugerðar nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir. (REACH). Varan telst ekki hættuleg skv. tilskipunum EB 67/548 (DSD) og 1999/45 (DPD).

Merking: Fellur ekki undir reglugerðir EB.

Efnaöryggismat: Ekki krafist skv. REACH og hefur ekki farið fram.

16. Aðrar upplýsingar

Varan er skráð hjá Eitrunarmiðstöð LSH.

Texti allra hættusetninga sem vikið er að í liðum 2. og 3. á þessu öryggisblaði (eingöngu í upplýsingaskyni):

H53 Getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni

Útgáfa: 1.
Dags: 29.08.2012

Öryggisblað þetta er unnið af Gunnari Þórðarsyni efnaverkfræðingi.

Öryggisblað þetta er byggt á þeirri þekkingu sem fyrir liggur á útgáfudegi þess, um möguleg áhrif efnisins á heilsu, öryggi og umhverfi.

Það felur ekki í sér neina ábyrgð á efniseiginleikum og á einungis við um vöruna eins og hún kemur frá seljanda.

Það er alltaf á ábyrgð notanda vörunnar að nauðsynlegar öryggisráðstafanir séu gerðar og að þær séu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir.

Notkun vörunnar er á ábyrgð notanda. Atvinnurekendur bera ábyrgð á útgáfu notkunarleiðbeininga sem eiga við þeirra vinnuumhverfi.

Frumheimild: *EXXONMOBIL: SAFETY DATA SHEET; MOBILGEAR SHC XMP 460*
Útgáfudags: 22.10.2008