



1. útgáfa 27.09.2012

Öryggisblað (MSDS)

Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008

1. Vöruheiti - notkun - innflytjandi/framleiðandi

Vöruheiti:	Q8 Mozart DP SAE 40		
Vörunúmer:	7503 1013 2330 1111		
Notkunarsvið:	Smuróla fyrir skipa- og bátavélar		
Söluaðili:	N1 Dalvegur 10-14 201 Kópavogur 440 1000 Sími: Netfang: n1@n1.is Veffang: www.n1.is	Framleiðandi:	Kuwait Petroleum (Danmark) A/S Banevænget 13, DK 3460 Birkerød

Eitrunarmiðstöð LSH veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 543 2222.
Neyðarlínan, lögregla, slökkvilið, sjúkraflutningar; sími 112.

2. Hættugreining

Flokkun efnisins skv. tilskipun EB 1272/2008 (GHS/CLP):

Eðli vöru: Efnablanda.

Hættuflokkun: H412 Skaðlegt lífi í vatni með langvinnum áhrifum Undirfl. 3

Innihaldsefni með óþekktum eiturrifum/visteiturrifum: Engin.

Flokkun vörunnar skv. tilskipun EB 1999/45: Varan er flokkuð sem hættuleg skv. tilskipun 1999/45 EB með síðari breytingum.

Hættusetningar: H52/53 Skaðlegt vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lírki í vatni.

Merking:

Hættutákn: Engin.

Viðvörðunoröð: Ekkert.

Hættusetningar: H412 Skaðlegt lífi í vatni með langvinnum áhrifum

Varnaðarsetningar: P273 Forðist losun út í umhverfið.

Önnur merking: Inniheldur LOB Kalsíum alkarýl sulfonat með löngum keðjum. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð. Notendur í atvinnuskyni geta óskað eftir nánari upplýsingum frá söluaðila.

Önnur hætta: Varan affitar húð.

Sjá einnig 11. og 16. lið.

3. Samsetning - upplýsingar um innihaldsefni

Innihald: Efnablanda.

Efni	EB-nr.	CAS-nr.	Styrkur %	Hættuflokkun skv. 67/548	Hættuflokkun skv. GHS/CLP
Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafinauðug	265-169-7	64742-65-0	75/90	-	- (2)
Oliuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni	265-166-0	64742-62-7	10-15	-	- (2)
Jarðolia	-	-	1-5	-	- (2)
Fenól, 2,2'-fjölpíróbis(4-C8-C30)-alkýlafleiðu kalsíumsölt, meðhöndluð með umframbasa	291-829-9	68909-93-3	<25	H53	H413 Langv.eit.á vatn 4 (1)
Bensensulfonsýru, mónó-C10-C60, alkýlafleiðu kalsíumsölt	290-636-7	68649-42-3	<25	H53	H413 Langv.eit.á vatn 4 (1)
Fosfórdípíósýru, O,O-dí-C1-C14-alkýlestera kalsíumsölt	272-028-3	90194-27-7	0,25-1,0	H41, H51/53, N, Xi	H318 Augnskað. 1, H411 Langv.eit.á vatn 2 (1)
Alkýlfenól (sterískt hindruð)	-	-	<0,25	H36/38, H50/53, N, Xi	H315 Húðert. 2, H319 Augnert.2, H400 Bráð. Eit.á vatn. 1, H410 Langv.eit.á vatn 1 (1)
Greinótt alkýlfenól og greinótt kalsíum alkýlfenól	-	-	<0,25	Repr.Cat.3, H62, H38, H50/53, N, Xi	H315 Húðert. 2, H361 Eit. á æxlu 2, H400 Bráð. Eit.á vatn. 1, H410 Langv.eit.á vatn 1 (1)

Jarðefnaolíur í vörunni innihalda <3% DMSO (Dímetylsúlfoxíð) (P346).

Varan inniheldur engin efni sem sem eftir bestu vitund framleiðanda flokkast sem PBT eða vPvB.
(PBT: Þrávirkt, safnast upp í lífverum, eitrað. vPvB: Afar þrávirkt, safnast mjög fyrir í lífverum).

(1): Efnið er flokkað sem skaðlegt heilsu og umhverfi. (2): Efnið hefur skilgreind mengunarmörk.

Mengunarmörk efna eru tilgreind í lið 8, séu þau fyrir hendi.

Sjá texta H-setninga og heiti varnaðarmerkja innihaldsefna í 16. lið. Sjá flokkun efnisins í 2. lið.

4. Skyndihjálp

Almennt:	Öryggisblað skal ávallt vera tiltækt á vinnustað. Tryggið eigið öryggi við hjálparstörf. Tryggið ferskt loft. Veitið öndunaraðstoð, andi sá slasaði óreglulega eða alls ekki. Ef grunur um heilsutjón vaknar skal strax leita til læknis. Sýnið öryggisblaðið. Sé sá slasaði meðvitundarlaus, leggið hann í læsta hlíðarlegu og leitið strax læknis. Reynið aldrei að koma nokkru ofan í meðvitundarlaus fólk. Athugið að hættulegt getur verið að nota blástursaðferð ef efnið er eitrað, hættulegt við inntöku eða ætandi. Losið um fatnað sem þrengir að líkama hins slasaða. Gætið þess að ekki þrengi að öndunarvegi.
Inntaka:	Gefið hinum slasaða vatn að drekka. Tryggið ferskt loft. Haldið hinum slasaða rólegum og heitum. Reynið aldrei að koma nokkru ofan í meðvitundarlaus fólk. Stöðvið vatnsgjöf finni hinn slasaði til ógleði. Framkallið ekki uppköst nema sé ráðlagt af lækni. Kasti hinn slasaði upp, haldið þá höfði lágt þannig að varan berist ekki í lungu. Leitið læknis, virðist einkenni veruleg eða hverfa ekki fljótlega.
Innöndun:	Tryggið ferskt loft. Haldið hinum slasaða rólegum og heitum. Leitið læknis ef einkenni hverfa ekki fljótt. Látið hinn slasaða hvíla í stellingu sem léttir öndun. Blásturaðferð gæti reynst hættuleg hjálparstarfsmönnum. Leitið strax læknis hafi hinn slasaði minnst meðvitund, eða ef einkenni virðast veruleg eða hverfa ekki fljótlega.
Snerting við húð:	Hreinsið húð vandlega með sápu og miklu vatni. Fjarlægjið mengaðan fatnað og skó, og hreinsið vandlega áður en notkun hefst að nýju. Mikilvægt er að skór séu vel hreinsaðir. Leitið læknis ef erting myndast.
Snerting við augu:	Skolið varlega með miklu vatni í amk 10 mínútur og haldið augum vel opnum. Fjarlægjið augnlinsur fyrir skolun. Leitið læknis ef erting myndast.
Einkenni:	Einkenni við snertingu við húð geta verið: Erting, þurrkur, sprungumyndun.
Til heilbrigðisstarfsmanna:	Meðferð sé samkvæmt einkennum. Hafið strax samband við lækni við inntöku eða innöndun á miklu magni. Blásturaðferð gæti reynst hættuleg hjálparstarfsmönnum.

5. Bruni - slökkviaðgerðir

Almenn viðbrögð:	Fjarlægjið umbúðir af eldstað ef mögulegt er, kælið annars með vatnsúða. Gætið þess að efni frá slökkvistarfi og mengað vatn berist ekki í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg. Hreinsið upp efni frá slökkvistarfi og mengað vatn skv. 6. lið og fargið skv. 13. lið.
Slökkvibúnaður:	Slökkviduft, alkóhólþolin froða, vatnsúði eða koldíoxíð. Sprautið ekki vatni beint á eld.
Sérstakar hættur:	Þrýstingur í lokuðum umbúðum hækkar við upphitun eða bruna. Umbúðir geta sprungið. Einangrið brunasvæði og haldið fólk fjarri. Gætið að eigin öryggi og annarra og aðhafist ekkert nema viðeigandi þjálfun hafi komið til. Flytjið umbúðir af brunasvæði, sé það unnt án áhættu. Notið vatnsúða til að kæla umbúðir.
Hættuleg myndefni við bruna:	Kolmónoxíð, koldíoxíð, brennisteinsoxíð (SOx), málmoxíð.
Sérstakur hlífðarbúnaður:	Notið sjálfstæðan öndunarbúnað við slökkvistörf. (sjá staðal EN 469 um hlífðarfatnað f. slökkvilið).

6. Efnaleki

Öryggisráðstafanir:	Aðhafist ekkert sem getur haft í för með sér áhættu nema viðeigandi þjálfun hafi komið til. Rýmið nærliggjandi svæði, og sjáið til þess að óviðkomandi séu ekki nærri. Snertið ekki, né gangið í efni sem hefur lekið út. Fjarlægjið alla eld- eða neistagjafa. Reykið ekki. Forðist innöndun gufu eða úða. Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Notið viðeigandi öndunarbúnað sé loftræsting ófullnægjandi. Notið viðeigandi persónuhlífar (liður 8.).
Ráðstafanir v. umhverfis:	Komið í veg fyrir að efnið berist í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg. Varan er vatnsmengandi. Tilkynnið viðkomandi yfirvöldum ef mengun hefur átt sér stað.
Hreinsunaraðferðir:	Stöðvið lekann ef það er unnt án áhættu. Færið ílát frá menguðu svæði. Þynnið með vatni og hreinsið upp með moppu sé efnið vatnsleysanlegt. Ef ekki, notið óbrennanleg ísogsefni og setjið í viðeigandi ílát til förgunar. Athugið að notað ísogsefni hefur skaðlega eiginleika vörunnar.

Sé um mikinn leka að ræða, getur reynt nauðsynlegt að mynda varnargarða úr óbrennanlegum ísogsefnum. Vinnið vindmegin við mengunarsvæðið. Tilkynnið strax viðkomandi yfirvöldum um lekan. Setjið í þar til gerð ílát og fargið sbr. 13.lið.

7. Meðhöndlun og geymsla

Meðhöndlun: Fylgið almennum ráðstöfunum og takmörkunum sem tíðkast við meðhöndlun efna. Notið viðeigandi persónuhlífar og forðist langvarandi eða endurtekna snertingu við húð. Neytið einskis í námunda við efnið og hreinsið hendur og húð vandlega þegar vinnu lýkur. Forðist snertingu við húð, augu eða fatnað. Forðist innöndun gufu eða úða. Reykið ekki. Tryggið góða loftræstingu, en notið öndunarbúnað að öðrum kosti. Farið ekki inn í illa loftræst lokuð rými.

Geymið efnið í upphaflegum umbúðum eða samsvarandi. Hafið umbúðir vel luktar sé efnið ekki í notkun. Forðist neista, opinn eld eða aðra íkveikjuvalda. Gerið varúðarráðstafanir vegna stöðurafragnis, og jarðtengið ílát, sé efninu hellt á milli. Tómar umbúðir innihalda efnaleifar og geta reynt hættulegar. Endurnotið ekki ílát.

Geymsla: Geymið í upphaflegum umbúðum, vel luktum, við herbergishita á þurrum, vel loftræstum stað. Geymið fjarri beinu sólarljósi og efnum sem ber að varast (sjá 10. lið.), svo og matvælum. Haldið fjarri íkveikjuvöldum og oxandi efnum. Hafi umbúðir verið opnaðar, lokið þeim vandlega aftur og gætið þess að þær standi uppréttar til að forðast leka. Geymið ekki í ómerktum umbúðum. Geymist þar sem börn ná ekki til.

8. Takmörkun váhrifa - persónuhlífar

Viðmiðunarmörk váhrifa:

Efni:	8 klst ppm	8 klst mg/m ³	Þakgildi 15 mín ppm	Þakgildi 15 mín mg/m ³	Athugasemd	Uppruni
Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínaúðug		1			Úði, ryk	Vinnuefirit Danmörku
Olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni		1			Úði, ryk	Vinnuefirit Danmörku
Jarðólia		5			Olíuúði	EB OEL

Almennar ráðstafanir: Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Nauðsynlegt kann að reynast að fylgjast með mengunarmörkum efna og gæta þess að þeim sé haldið. Einnig ætti að fylgjast með ástandi mengunarvarna á vinnustað. Sjá staðal EN 689 um mat á váhrifum.

Notið einungis á stöðum með fullnægjandi loftræstingu. Notið lokuð kerfi, punktsg og eða aðrar aðferðir til að halda styrk efnisins innan mengunarmarkna. Slíkar ráðstafanir ættu að halda úða- eða rykstyrk undir hættumörkum.

Ráðstafanir vegna hreinlætis:

Hreinsið hendur, handarkrika og andlit vandlega eftir meðhöndlun efnavara, áður en nokkurs er neytt, farið er á salerni, og þegar vinnu er hætt. Gætið varúðar þegar farið er úr menguðum fatnaði. Hreinsið mengaðan fatnað vandlega áður en hann er tekinn aftur í notkun. Sjáið til þess að augnaskol og sturtur séu nærri vinnusvæði.

Öndunarfæri: Forðist innöndun gufu með góðri loftræstingu og vinnuvenjum. Notið viðeigandi öndunarbúnað af viðurkenndri gerð. Veljið síu í samræmi við gerð innihaldsefna og ætlaðan styrk þeirra í andrúmslofti.

Hendur: Við meðferð efnavara skal að jafnaði nota efnaþolna, gegnstreymisvarða hanska af viðurkenndri gerð. Sjá staðal EN 374.

Augu: Notið hlífðargleraugu af viðurkenndri gerð, sé þörf á að forðast slettur, úða, eða ryk.

Húð: Veljið hlífðarbúnað með tilliti til verkefnisins og gætið þess að hann hæfi aðstæðum.

Umhverfi: Gætið þess að útblástur frá loftræstibúnaði uppfylli kröfur um mengunarvarnir. Nauðsynlegt kann að reynast að nota hreinsunarbúnað, t.d. siur til að tryggja það.

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Eðlisástand:	Vökvi, olíukenndur	
Lykt:	Einkennandi	
Litur:	Brúnn	
Sýrustig (pH):	8	
Suðumark:	>300°C	
Bræðslumark:	-9°C	
Blossamark:	>214°C (ASTM D92)	
Sjálftendrun:	>300°C	
Niðurbrotshitastig:	>300°C	
Gufuþrýstingur við 20°C:	<0,01	kPa
Eðlismassi:	0,89	g/cm ³
Vatnsleysni:	Óleysanlegt í köldu og heitu vatni	
Seigja við 40°C	158,9	cSt
Seigja við 100°C	15,4	cSt

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

Stöðugleiki:	Stöðugt við venjulegar aðstæður.
Aðstæður sem ber að varast:	Forðist háan hita, opinn eld og aðra íkveikjuvalda.
Efni sem ber að varast:	Sterkir oxarar.
Hættuleg niðurbrotsefni:	Við venjulegar notkunaraðstæður myndast engin hættuleg niðurbrotsefni.

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

Bráð eiturhrif:

Efni:	Inntaka LD50	Innöndun LC50	Ísog um húð LD50	Aðferð
Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínaúðug	>5000 mg/kg (rotta)	5,53 mg/l (4 klist) (rotta)	>5000 mg/kg (kanína)	
Olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni		5,53 mg/l (4 klist) (rotta)		

Erting/æting:

Efni:	Gildi	Tegund	Einkenni	Snertitími	Eftirlit
Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínaúðug	0,17	kanína	Húð, roði og þurrkur	72 klist	7 dagar
	0	kanína	Húð, bjúgmyndun	72 klist	7 dagar
	0	kanína	Augu, skaði á sjáöldrum	48 klist	72 klist
	0,33	kanína	Augu, roðamyndun	48 klist	72 klist
Olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni	0,17	kanína	Húð, roði og þurrkur	72 klist	7 dagar
	0	kanína	Húð, bjúgmyndun	72 klist	7 dagar
	0	kanína	Augu, skaði á sjáöldrum	48 klist	72 klist
	0,33	kanína	Augu, roðamyndun	48 klist	72 klist

Næming:

Efni:	Tegund	Snertileið	Niðurstaða
Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínaúðug	marsvín	Húð	Veldur ekki næmingu
Olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni	marsvín	Húð	Veldur ekki næmingu

Stökkbreytingar:

Efni:	Próf	Tegund	Niðurstaða
Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínaúðug	474 / Spendýr	Lifandi spendýr	Neikvæð
Olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni	474 / Spendýr	Lifandi spendýr	Neikvæð

Krabbamein:

Efni:	Tími	Tegund	Niðurstaða
Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínaúðug	78 vikur	Mús (kvk)	Neikvæð (húð)
Olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni	78 vikur	Mús (kvk)	Neikvæð (húð)

Eiturhrif á æxlunarfæri:

Efni:	Styrkur	Tegund	Niðurstaða
Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínaúðug	Inntaka 1000 mg/kg	Mús (kvk)	Neikvæð
Olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni	Inntaka 1000 mg/kg	Mús (kvk)	Neikvæð

Eiturhrif á fóstur:

Efni:	Styrkur	Snertitími	Tegund	Niðurstaða
Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínaúðug	2000 mg/kg	7 dagar/viku	Rotta	Neikvæð (húð)
Olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni	2000 mg/kg	7 dagar/viku	Rotta	Neikvæð (húð)

Innöndun: Engin sérstök áhrif þekkt.

Inntaka: Engin sérstök áhrif þekkt.

Snerting við húð: Affitar húð, getur valdið þurri og sprunginni húð.

Snerting við augu: Engin sérstök áhrif þekkt.

Langvinn eiturrhif:

Efni:	Tegund	Niðurstaða	Snertitími	Styrkur
Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafinauðug	rotta (kk, kvk)	Meðallöng hrif NOAEL inntaka	13 vikur 5 d/viku	>=2000 mg/kg
	rotta (kk)	Skammvinn áhrif LOAEL inntaka	13 vikur 5 klst/dag	125 mg/kg
	rotta (kk)	Skammvinn áhrif NOAEL innöndun ryk og úði.	4 vikur 5 d/viku	>980 mg/m ³
Olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni	rotta (kk, kvk)	Meðallöng hrif NOAEL inntaka	13 vikur 5 d/viku	>=2000 mg/kg
	rotta (kk)	Skammvinn áhrif LOAEL inntaka	13 vikur 5 klst/dag	125 mg/kg
	rotta (kk)	Skammvinn áhrif NOAEL innöndun ryk og úði.	4 vikur 5 d/viku	>980 mg/m ³

Langvinn eiturrhif:

Snerting við húð: Affitar húð, langvinn eða endurtekin snerting getur valdið þurri og sprunginni húð.

12. Vistfræðilegar upplýsingar

Visteiturrhif: Engin þekkt

Hugsanleg uppsöfnun í lífverum:

Efni:	Log Pow	BCF	Líkindi
Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafinauðug	>3	-	mikil
Olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni	>3	-	mikil

Dreifanleiki í jarðvegi: Upplýsingar liggja ekki fyrir.

Önnur visteiturrhif: Engin þekkt

13. Förgun

Vara: Farga skal efninu samkvæmt gildandi lögum og reglum. Tómar umbúðir eða innra lag þeirra geta innihaldið leifar efnisins. Úrgang af efninu skal merkja vel og koma í spilliefnamóttöku.

Umbúðir: Óhreinar umbúðir skal meðhöndla eins og efnið sjálft.

Reglugerð nr. 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang, flokkast efnið og leifar þess sem :
13 02 05 (vélar-, gir- og smurolíur sem gerðar eru úr jarðolíum og eru án klórs)

14. Flutningar

Sjóflutningar: IMDG Ekki flokkað sem hættulegur farmur

Flugfrakt: ICAO/IATA Ekki flokkað sem hættulegur farmur

Vegafutn.: ADR-reglur Ekki flokkað sem hættulegur farmur

15. Lög, reglugerðir og merkingar

Innihaldsefni uppfylla kröfur reglugerðar nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir. (REACH).

Inniheldur: Varan inniheldur efni þar sem efnaöryggismats er krafist.

16. Aðrar upplýsingar

Varan er skráð hjá Eitrunarmiðstöð LSH.

Texti allra hættusetninga og hættumerkinga sem vikið er að í liðum 2. og 3. á þessu öryggisblaði:

Hættusetningar (CLP):	H315	Veldur húðertingu	Húðæting/húðerting, Undirfl. 2
	H318	Veldur alvarlegum augnskaða	Alvarlegur augnskaði/augnering, Undirfl. 1
	H319	Veldur alvarlegri augneringu	Alvarlegur augnskaði/augnering, Undirfl. 2
	H361	Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði	Eiturrhif á æxlun, Undirfl. 2
	H400	Mjög eitrað lífi í vatni	Hættulegt fyrir vatnsumhverfi bráð eiturrhif, Undirfl. 1
	H410	Mjög eitrað lífi í vatni með langvinnum áhrifum	Hættulegt fyrir vatnsumhverfi langvinn eiturrhif, Undirfl. 1

H411	Eitrað lífi í vatni með langvinnum áhrifum	Hættulegt fyrir vatnsumhverfi langvinn eiturhrif, Undirfl. 2
H412	Skaðlegt lífi í vatni með langvinnum áhrifum	Hættulegt fyrir vatnsumhverfi langvinn eiturhrif, Undirfl. 3
H413	Getur haft langvinn, skaðleg áhrif á líf í vatni	Hættulegt fyrir vatnsumhverfi langvinn eiturhrif, Undirfl. 4

Hættusetningar:

H36/38	Ertir augu og húð
H38	Ertir húð
H41	Hætta á alvarlegum augnskaða
H50/53	Mjög eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á líríki í vatni.
H51/53	Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á líríki í vatni.
H52/53	Skaðlegt vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á líríki í vatni.
H53	Getur haft skaðleg langtímaáhrif á líríki í vatni.
H62	Getur hugsanlega dregið úr frjósemi

Hættutákn:

Repr. Cat.3	Eitrað æxlunarfærum Undirfl. 3
N	Hættulegt umhverfinu
Xi	Ertandi

Útgáfa:

1.

Dags:

27.09.2012

Öryggisblað þetta er unnið af Gunnari Þórðarsyni efnaverkfræðingi.

Öryggisblað þetta er byggt á þeirri þekkingu sem fyrir liggur á útgáfudegi þess, um möguleg áhrif efnisins á heilsu, öryggi og umhverfi.

Það felur ekki í sér neina ábyrgð á efniseiginleikum og á einungis við um vöruna eins og hún kemur frá seljanda.

Það er alltaf á ábyrgð notanda vörunnar að nauðsynlegar öryggisráðstafanir séu gerðar og að þær séu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir.

Notkun vörunnar er á ábyrgð notanda. Atvinnurekendur bera ábyrgð á útgáfu notkunarleiðbeininga sem eiga við þeirra vinnuumhverfi.

Frumheimild:

Q8 OILS SIKKERHEDSDATABLAD: Q8 MOZART DP SAE 40

Útgáfudags:

13.08.2012 (Útgáfa 1.02)