



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

G 530 Spülfix

Dagsetning: 17. 2. 2009

Blaðsíða 1 of 6

1. Heiti efnis eða efnavöru og upplýsingar um framleiðanda, innflytjanda eða seljanda

Nafn vörunnar: G 530 Spülfix

Notkun á vörunni: Vatnsblandanlegur uppbvottalögur, til notkunar fyrir fagfólk samkvæmt leiðbeiningum á tæknilegum upplýsingablöðum.

Farmleiðandi: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen Tel. + 49 (0) 8331 / 930-6 Fax + 49 (0) 8331 / 930-880 Email labor@buzil.de www.buzil.com	Dreifingaraðili á Íslandi: Ræstivörur ehf Stangarhyl 4 110 Reykjavík Sími. 567 4142 Fax. 567 4113 Netfang. raestivorur@raestivorur.is www.raestivorur.is
---	---

Neyðarsími:

+49 (0) 8331 / 930-872

(Aðeins á skrifstofutíma)

2. Hættugreining

Þessi vara er ekki hættuleg samkvæmt reglum 67/548/EEC og 1999/45/EC. Samt sem áður geta hættuleg efni í vörunni valdið áhrifum sem minnst er á í kafla 11.



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

G 530 Spülfix

Dagsetning: 17. 2. 2009

Blaðsíða 2 of 6

3. Samsetning / upplýsingar um innihald

Innihald (samkvæmt 648/2004EC):

5-15% mínushlaðin yfirborðsvirk efni, 5-15% ójónuð yfirborðsvirk efni, inniheldur práavarnarefni (Methylisothiazolinone, Methylchlorisothiazolinone, Iodopropynyl Butylcarbamate). Önnur innihaldsefni: stoðefni, ilmefni (Limonene).

Hættuleg innihaldsefni:

5-15% mínushlaðin yfirborðsvirk efni, CAS 25155-30-0, EINECS/ELINCS 246-680-4
Xn; R 22, R 38, R 41

1-5% ójónuð yfirborðsvirk efni, CAS 169107-21-5, EINECS/ELINCS ---
Xn; R 22, R 41

1-5% ójónuð yfirborðsvirk efni, CAS 68603-42-9, EINECS/ELINCS 271-657-0
Xi; R 38, R 41

Listi með hættu og varnarsetningum er í kafla 16.

4. Skyndihjálp

Snerting við húð:

Fjarlægjið samstundis menguð föt.

Snerting við augu:

Skolið opin augu mjög vel í nokkrar mínútur með vatni.

Inntaka:

Skolið munninn vel með vatni og drekkið mikið af vatni.
Framkallið ekki uppköst

5. Viðbrögð við eldsvoða

Varan er ekki eldfim, aðlagið aðgerðir að aðstæðum.



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

G 530 Spülfix

Dagsetning: 17. 2. 2009

Blaðsíða 3 of 6

6. Viðbrögð við efnaleka

Persónulegar varnir:

Forðist snertingu við augu.

Umhverfis varnir:

Látið ekki berast í grunn eða yfirborðsvatn.

Aðferðir til hreinsunar:

Notið ísogandi efni t.d.sag eða sand.

7. Meðhöndlun og geymsla

Meðhöndlun:

Notist aðeins samkvæmt leiðbeiningum á tæknilegum upplýsingablöðum.

Forðist snertingu við augu.

Blandist ekki öðrum efnum.

Geymsla:

Haldið umbúðum vel lokuðum.

8. Takmörkun váhrifa / persónuhlífar

Takmörkun áverkunar í starfi:

Sjá kafla 3.

Persónulegar varnir:

Öndunargrímur:

Ekki nauðsynlegar ef efnið er notað samkvæmt tæknilegum upplýsingablöðum.

Til hlífðar höndum:

Ekki þörf.

Til hlífðar augum:

Ekki þörf.



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

G 530 Spülfix

Dagsetning: 17. 2. 2009

Blaðsíða 4 of 6

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Útlit: fljótandi

Lykt: ilmandi

pH-gildi: 5,5 - 6,5

Bræðslu mark / Bræðslumarks bil: upb. 0 °C

Suðumark / Suðumarksbil: upb. 100 °C

Blossamark: ---

Eldfimi: ---

Sprenngimark:

Ekki viðbúið.

Þéttleiki (25 °C): 1,03

Leysanleiki / Vatnsleysanleiki: leysist fullkomlega upp

Seigja (25 °C): < 650 mPas

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

Sundrun við hita / Aðstæður sem skal forðast:

Stöðugt við eðlilegar aðstæður.

Efni sem skal varst:

Engin þekkt.

Varasöm niðurbrotsefni:

Engin þekkt.

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

Snerting við húð:

Lítilega húðertandi.

Snerting við augu:

Ertir augu lítilega.

Inntaka:

Froðumyndun við uppköst geta valdið köfnun.

LD 50 (rotta) > 2000 mg / kg.



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

G 530 Spülfix

Dagsetning: 17. 2. 2009

Blaðsíða 5 of 6

12. Vistfræðilegar upplýsingar

Yfirborðsvirku efnin í þessari vöru uppfylla niðurbrotsskilyrði samkvæmt reglugerð 648/2004/EC um hreinsiefni.

Hægt er að fá sundurliðaða staðfestingu á umhverfishæfni efna með vörunni.

13. Atriði varðandi förgun

Litlu magni af efninu ásamt vatni má hella í niðurföll.

Eftir að búið er að skola umbúðirnar með vatni má endurvinna þær eða brenna.

Losunarkóði samkvæmt 2000/532/EC (vara):
070699

Losunarkóði samkvæmt 2000/532/EC (pakkning):
150102

14. Upplýsingar varðandi flutning

ADR:

Ekki flokkað samkvæmt ADR reglugerð.

15. Upplýsingar um lög og reglugerðir

Merkingar samkvæmt reglum 67/548/EBE og 1999/45/EB:

Áhrif efnisins á augu og húð hafa verið prófuð af sérfræðingum. Samkvæmt þeim prófunum þarf ekki að merkja vöruna sérstaklega þrátt fyrir að hún innihaldi lítið magna skaðlegra efna.

Þrátt fyrir að varan sé ekki merkt sérstaklega mælum við með að fyllsta öryggis sé gætt.

V 2 Geymist þar sem börn ná ekki til

V 46 Leitið umsvifalaust læknis eftir inntöku og sýnið umbúðir eða umbúðamerkingar

Rokgjörn lífræn efni (VOC) samkvæmt 1999/13/EB: <30%.



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

G 530 Spülfix

Dagsetning: 17. 2. 2009

Blaðsíða 6 of 6

16. Aðrar upplýsingar

Þessar upplýsingar er gerðar samkvæmt bestu vitund. Samt sem áður er ekki öruggt að varan geti virkað á annan hátt og því ekki hægt að nýta upplýsingarnar í lagalegum tilgangi.

Texti fyrir H-setningar (sjá kafla 3)

H 10 Eldfimt

H 11 Mjög eldfimt

H 12 Afar eldfimt

H 18 Getur myndað eldfimar eða sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun

H 20 Hættulegt við innöndun

H 21 Hættulegt í snertingu við húð

H 22 Hættulegt við inntöku

H 34 Ætandi

H 35 Mjög ætandi

H 36 Ertir augu

H 37 Ertir öndunarfæri

H 38 Ertir húð

H 41 Hætta á alvarlegum augnskaða

H 50 Mjög eitrað vatnalífverum

H 51 Eitrað vatnalífverum

H 52 Skaðlegt vatnalífverum

H 53 Getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni

H 65 Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku

H 66 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð

H 67 Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima