



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

G 576 BUZ[®] grillMASTER ready-to-use

Dagsetning: 18. 1. 2010

Blaðsíða 1 of 6

1. Heiti efnis eða efnavöru og upplýsingar um framleiðanda, innflytjanda eða seljanda

Nafn vörunnar: G 576 BUZ[®] grillMASTER ready-to-use

Notkun á vörunni: Mjög öflugur grill og ofnahreinsir tilbúinn til notkunar, til notkunar fyrir fagfólk samkvæmt leiðbeiningum á tæknilegum upplýsingablöðum.

Farmleiðandi:	Dreifingaraðili á Íslandi:
BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen Tel. + 49 (0) 8331 / 930-6 Fax + 49 (0) 8331 / 930-880 Email labor@buzil.de www.buzil.com	Ræstivörur ehf Stangarhyl 4 110 Reykjavík Sími. 567 4142 Fax. 567 4113 Netfang. raestivorur@raestivorur.is www.raestivorur.is

Neyðarsími:

+49 (0) 8331 / 930-872

(Aðeins á skrifstofutíma)

2. Hættugreining

H 35 Mjög ætandi

3. Samsetning / upplýsingar um innihald

Innihald (samkvæmt 648/2004EC):

<5% mínushlaðin yfirborðsvirk efni, <5% tvíhegða yfirborðsvirk efni. Önnur innihaldsefni: basi, stoðefni.

Hættuleg innihaldsefni:

1-5% kalíumhýdroxíð, CAS 1310-58-3, EINECS/ELINCS 215-181-3
C; R 22, R 35

1-5% tvíhegða yfirborðsvirk efni, CAS 61788-90-7, EINECS/ELINCS ---
Xi; R 38, R 41, R 50

Listi með hættu og varnarsetningum er í kafla 16.



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

G 576 BUZ[®] grillMASTER ready-to-use

Dagsetning: 18. 1. 2010

Blaðsíða 2 of 6

4. Skyndihjálp

Innöndun:

Komið viðkomandi í ferskt loft, leitið lækni ef þörf er á.

Snerting við húð:

Þvoið vel með sápu og vatni og skolið vel á eftir.
Fjarlægjið samstundis menguð fót.

Snerting við augu:

Skolið opin augu mjög vel í nokkrar mínútur með vatni og leitið lækni.

Inntaka:

Skolið munninn vel með vatni og drekkið mikið af vatni.
Framkallið ekki uppköst og kallið samstundis á lækni.

5. Viðbrögð við eldsvoða

Varan er ekki eldfim, aðlagið aðgerðir að aðstæðum.

6. Viðbrögð við efnaleka

Persónulegar varnir:

Forðist snertingu við augu og húð.
Notið hlífðarbúnað samkvæmt kafla 8.

Umhverfis varnir:

Látið ekki berast í grunn eða yfirborðsvatn.

Aðferðir til hreinsunar:

Notið ísogandi efni t.d.sag eða sand.

7. Meðhöndlun og geymsla

Meðhöndlun:

Notist aðeins samkvæmt leiðbeiningum á tæknilegum upplýsingablöðum.
Forðist snertingu við augu og húð.
Ekki anda að sér gufum eða úða.
Blandist ekki öðrum efnum.
Notið hlífðarbúnað samkvæmt kafla 8.

Geymsla:

Haldið umbúðum vel lokuðum.



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

G 576 BUZ[®] grillMASTER ready-to-use

Dagsetning: 18. 1. 2010

Blaðsíða 3 of 6

8. Takmörkun váhrifa / persónuhlífar

Takmörkun áverkunar í starfi:

Sjá kafla 3.

Persónulegar varnir:

Öndunargrímur:

Ef efninu er úðað eða það notað ég gegnum háprýstidælu:
Öndunargríma með síu A1/P2.

Til hlífðar höndum:

Hlífðarhanskar, kafli III samkvæmt EN 374.
Nánari upplýsingar um mismunandi tegundir er
hægt að fá ef þess er óskað.

Til hlífðar augum:

Öryggisgleraugu.

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Útlit: fljótandi

Lykt: efnalykt

pH-gildi: 14

Bræðslu mark / Bræðslumarks bil: upb. 0 °C

Suðumark / Suðumarksbil: upb. 100 °C

Blossamark: ---

Eldfimi: ---

Sprengimark:

Ekki viðbúið.

Þéttleiki (25 °C): 1,05

Leysanleiki / Vatnsleysanleiki: leysist fullkomlega upp

Seigja (25 °C): < 10 mPas



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

G 576 BUZ[®] grillMASTER ready-to-use

Dagsetning: 18. 1. 2010

Blaðsíða 4 of 6

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

Sundrun við hita / Aðstæður sem skal forðast:

Stöðugt við eðlilegar aðstæður.

Efni sem skal varst:

Snerting við ákveðna málma getur myndað vetni og þá getur myndast sprengihætta. Varan hlutleysist ef hún blandast við vatn og sýru.

Efni sem skal varst:

Engin þekkt.

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

Innöndun:

Ertir öndunarfæri við innöndun úða.

Snerting við húð:

Virkar ætandi á húð.

Snerting við augu:

Ætandi (hætta á missi sjónar).

Inntaka:

Ætandi fyrir mun, háls, vélinda og maga. Froðumyndun við uppköst geta valdið köfnun.

12. Vistfræðilegar upplýsingar

Yfirborðsvirku efnin í þessari vöru uppfylla niðurbrotsskilyrði samkvæmt reglugerð 648/2004/EC um hreinsiefni.

Hægt er að fá sundurliðaða staðfestingu á umhverfishæfni efna með vörunni.

13. Atriði varðandi förgun

Litlu magni af efninu ásamt vatni má hella í niðurföll.

Eftir að búið er að skola umbúðirnar með vatni má endurvinnna þær eða brenna.

Losunarkóði samkvæmt 2000/532/EC (vara):
060204

Losunarkóði samkvæmt 2000/532/EC (pakkning):
150102



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

G 576 BUZ[®] grillMASTER ready-to-use

Dagsetning: 18. 1. 2010

Blaðsíða 5 of 6

14. Upplýsingar varðandi flutning

ADR:

UN 1814 KALÍUMHÝDROKÍÐLAUSN, 8, II, (E)
UN 1814 KALIUMHYDROXIDLÖSUNG, 8, II, (E)

Pakkningar með allt að 1 lítra umbúðum og allt að 30 kg. þurfa ekki að merkast sérstaklega samkvæmt ADR reglugerð nema 3.4.4 og þá þarf að merkja pakkninguna með UN númeri.

15. Upplýsingar um lög og reglugerðir

Merkingar samkvæmt reglum 67/548/EBE og 1999/45/EB:



Ætandi

H 35 Mjög ætandi

- V 2 Geymist þar sem börn ná ekki til
- V 23 Varist innöndun lofttegundar//gufu/úða
- V 26 Berist efnið í augu skal strax skola vandlega með miklu vatni og leita læknis
- V 28 Berist efnið á húð, skal strax þvo með miklu vatni og sápu.
- V 36/37/39 Notið viðeigandi hlífðarfatnað, hlífðarhanska og hlífðargleraugu / andlitsgrímu
- V 45 Leitið umsvifalaust læknis ef slys ber að höndum eða ef lasleika verður vart (sýnið)
- V 51 Má aðeins nota á vel loftræstum stað

Inniheldur kalíumhýdroxíð.

Rokgjörn lífræn efni (VOC) samkvæmt 1999/13/EB: <30%.



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

G 576 BUZ[®] grillMASTER ready-to-use

Dagsetning: 18. 1. 2010

Blaðsíða 6 of 6

16. Aðrar upplýsingar

Þessar upplýsingar er gerðar samkvæmt bestu vitund. Samt sem áður er ekki öruggt að varan geti virkað á annan hátt og því ekki hægt að nýta upplýsingarnar í lagalegum tilgangi.

Texti fyrir H-settningar (sjá kafla 3)

H 10 Eldfimt

H 11 Mjög eldfimt

H 12 Afar eldfimt

H 18 Getur myndað eldfimar eða sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun

H 20 Hættulegt við innöndun

H 21 Hættulegt í snertingu við húð

H 22 Hættulegt við inntöku

H 34 Ætandi

H 35 Mjög ætandi

H 36 Ertir augu

H 37 Ertir öndunarfæri

H 38 Ertir húð

H 41 Hætta á alvarlegum augnskaða

H 50 Mjög eitrað vatnalífverum

H 51 Eitrað vatnalífverum

H 52 Skaðlegt vatnalífverum

H 53 Getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni

H 65 Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku

H 66 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð

H 67 Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima