



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

SP 20 Drizzle blue

Dagsetning: 17. 2. 2009

Blaðsíða 1 of 6

1. Heiti efnis eða efnavöru og upplýsingar um framleiðanda, innflytjanda eða seljanda

Nafn vörunnar: SP 20 Drizzle blue

Notkun á vörunni: Gler og alhliða hreinsiefni tilbúið til notkunar, til notkunar fyrir fagfólk samkvæmt leiðbeiningum á tæknilegum upplýsingablöðum.

Farmleiðandi: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen Tel. + 49 (0) 8331 / 930-6 Fax + 49 (0) 8331 / 930-880 Email labor@buzil.de www.buzil.com	Dreifingaraðili á Íslandi: Ræstivörur ehf Stangarhyl 4 110 Reykjavík Sími. 567 4142 Fax. 567 4113 Netfang. raestivorur@raestivorur.is www.raestivorur.is
---	---

Neyðarsími:

+49 (0) 8331 / 930-872

(Aðeins á skrifstofutíma)

2. Hættugreining

Þessi vara er ekki hættuleg samkvæmt reglum 67/548/EEC og 1999/45/EC. Samt sem áður geta hættuleg efni í vörunni valdið áhrifum sem minnst er á í kafla 11.

3. Samsetning / upplýsingar um innihald

Innihald (samkvæmt 648/2004EC):

Alkahól, vatnsleysanleg leysiefni, basi, stoðefni, ilmefni, litarefni.

Hættuleg innihaldsefni:

1-5% 1-methoxy-2-propanol, CAS 107-98-2, EINECS/ELINCS 203-539-1

R 10

Leiðbeinandi viðmiðunarmörk váhrif í starfi (EB): 375 mg / m³ (8 klst.), 568 mg / m³ (skammur tími)

15-30% etanól, CAS 64-17-5, EINECS/ELINCS 200-578-6

F, R 11

Listi með hættu og varnarsetningum er í kafla 16.



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

SP 20 Drizzle blue

Dagsetning: 17. 2. 2009

Blaðsíða 2 of 6

4. Skyndihjálp

Innöndun:

Komið viðkomandi í ferskt loft.

Snerting við húð:

Þvoið vel með sápu og vatni og skolið vel á eftir.
Fjarlægjið samstundis menguð föt.

Snerting við augu:

Skolið opin augu mjög vel í nokkrar mínútur með vatni.

Inntaka:

Skolið munninn vel með vatni og drekkið mikið af vatni.
Framkallið ekki uppköst

5. Viðbrögð við eldsvoða

Viðeigandi slökkvibúnaður / efni:

Kolsýra, slökkviduft eða vatnsslökkvitæki.

Slökkviefni sem af öryggisástæðum má ekki nota:

Mjög öflug vatnstæki.

6. Viðbrögð við efnaleka

Persónulegar varnir:

Forðist snertingu við augu og húð.
Notið hlífðarbúnað samkvæmt kafla 8.
Haldið frá eldi og hitagjöfum.

Umhverfis varnir:

Látið ekki berast í grunn eða yfirborðsvatn.

Aðferðir til hreinsunar:

Notið ísogandi efni t.d.sag eða sand.



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

SP 20 Drizzle blue

Dagsetning: 17. 2. 2009

Blaðsíða 3 of 6

7. Meðhöndlun og geymsla

Meðhöndlun:

Notist aðeins samkvæmt leiðbeiningum á tæknilegum upplýsingablöðum.

Forðist snertingu við augu og húð.

Notist aðeins á vel loftræstum stöðum.

Ekki anda að sér gufum.

Haldið frá hitagjöfum – reykingar bannaðar.

Gerid viðeigandi ráðstafanir til að hindra stöðurafmagn.

Blandist ekki öðrum efnum.

Notið hlífðarbúnað samkvæmt kafla 8.

Geymsla:

Haldið frá hita og sól.

Haldið umbúðum vel lokuðum.

8. Takmörkun váhrifa / persónuhlífar

Takmörkun áverkunar í starfi:

Sjá kafla 3.

Persónulegar varnir:

Öndunargrímur:

Ekki nauðsynlegar ef efnið er notað samkvæmt tæknilegum upplýsingablöðum.

Til hlífðar höndum:

Hlífðarhanskar, kafla III samkvæmt EN 374.

Nánari upplýsingar um mismunandi tegundir er hægt að fá ef þess er óskað.

Til hlífðar augum:

Ekki þörf.



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

SP 20 Drizzle blue

Dagsetning: 17. 2. 2009

Blaðsíða 4 of 6

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Útlit: fljótandi

Lykt: ilmandi

pH-gildi: 9 - 10

Bræðslu mark / Bræðslumarks bil: < 0 °C

Suðumark / Suðumarksbil: > 80 °C

Blossamark: 33 °C

Eldfimi: > 270 °C

Sprenngimark:

Ekki viðbúið. Þó getur myndast uppgufun sem getur sprungið.

Þéttleiki (25 °C): 0,97

Leysanleiki / Vatnsleysanleiki: leysist fullkomlega upp

Seigja (25 °C): < 10 mPas

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

Sundrun við hita / Aðstæður sem skal forðast:

Stöðugt við eðlilegar aðstæður.

Efni sem skal varst:

Hugsanlega eldfimt í snertingu við loft ef efnið er hitað yfir blossamark eða því úðað.

Varasöm niðurbrotsefni:

Engin þekkt.



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

SP 20 Drizzle blue

Dagsetning: 17. 2. 2009

Blaðsíða 5 of 6

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

Innöndun:

Ertir öndunarfæri við innöndun úða.

Snerting við húð:

Lítilega ertandi

Snerting við augu:

Lítilega ertandi.

Inntaka:

LD 50 (rotta) > 2000 mg / kg.

12. Vistfræðilegar upplýsingar

Yfirborðsvirku efnin í þessari vöru uppfylla niðurbrotsskilyrði samkvæmt reglugerð 648/2004/EC um hreinsiefni.

Hægt er að fá sundurliðaða staðfestingu á umhverfishæfni efna með vörunni.

13. Atriði varðandi förgun

Litlu magni af efninu ásamt vatni má hella í niðurföll.

Eftir að búið er að skola umbúðirnar með vatni má endurvinna þær eða brenna.

Losunarkóði samkvæmt 2000/532/EC (vara):
070604

Losunarkóði samkvæmt 2000/532/EC (pakkning):
150102

14. Upplýsingar varðandi flutning

ADR:

Ekki flokkað samkvæmt ADR reglugerð (<24% etanól).



ÖRYGGISBLÖÐ

(Samkvæmt 1907/2006/EB, grein 31)

SP 20 Drizzle blue

Dagsetning: 17. 2. 2009

Blaðsíða 6 of 6

15. Upplýsingar um lög og reglugerðir

Merkingar samkvæmt reglum 67/548/EBE og 1999/45/EB:

Varan er ekki eldfim. Vöruna þarf því ekki að flokka sem eldfima þrátt fyrir að blossamark hennar sé undir 55°C.

Þrátt fyrir að varan sé ekki merkt sérstaklega mælum við með að fyllsta öryggis sé gætt.

V 2 Geymist þar sem börn ná ekki til

V 46 Leitið umsvifalaust læknis eftir inntöku og sýnið umbúðir eða umbúðamerkingar

Rokgjörn lífræn efni (VOC) samkvæmt 1999/13/EB: <30%.

16. Aðrar upplýsingar

Þessar upplýsingar er gerðar samkvæmt bestu vitund. Samt sem áður er ekki öruggt að varan geti virkað á annan hátt og því ekki hægt að nýta upplýsingarnar í lagalegum tilgangi.

Texti fyrir H-settningar (sjá kafla 3)

H 10 Eldfimt

H 11 Mjög eldfimt

H 12 Afar eldfimt

H 18 Getur myndað eldfimar eða sprengifimar blöndur af efnagufu og andrúmslofti við notkun

H 20 Hættulegt við innöndun

H 21 Hættulegt í snertingu við húð

H 22 Hættulegt við inntöku

H 34 Ætandi

H 35 Mjög ætandi

H 36 Ertir augu

H 37 Ertir öndunarfæri

H 38 Ertir húð

H 41 Hætta á alvarlegum augnskaða

H 50 Mjög eitrað vatnalífverum

H 51 Eitrað vatnalífverum

H 52 Skaðlegt vatnalífverum

H 53 Getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni

H 65 Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku

H 66 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð

H 67 Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima