



2. útgáfa 04.10.2019

# Öryggisblað (SDS)

Samkvæmt reglugerð Nr. 888/2015 (EB reglugerð 1907/2006 REACH)

## 1. Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1 Vörukenni:	<b>N1 HD Universal Grease EP</b>		
Vörunúmer:	0094 0670004	0,4 kg	
	0094 0670016	18 kg	
	0094 067005	5 kg	
	0094 0670050	50 kg	

### 1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá:

Viðeigandi notkun	Smurfeiti.
Notkun sem ráðið er frá	Engar upplýsingar fyrirbyggjandi.

1.3 Söluaðili:	<b>N1</b>	<b>Framleiðandi:</b>	Axel Christiernsson AB
	Dalvegur 10-14		Strandvægen 10
	201 Kópavogur		SE-449 41 Nol, Svíþjóð
Sími:	440 1000		00-46-303-332500
Netfang:	<a href="mailto:n1@n1.is">n1@n1.is</a>		<a href="mailto:info@axelch.com">info@axelch.com</a>
Veffang:	<a href="http://www.n1.is">www.n1.is</a>		<a href="http://www.axelch.com">www.axelch.com</a>

1.4 Neyðarsímanúmer: Eitrunarmiðstöð LSH veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 543 2222. Neyðarlínan, lögregla, slökkvilið, sjúkraflutningar; sími 112.

## 2. Hættugreining

### 2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar:

Flokkun skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP):

Varan er ekki flokkuð sem hættuleg.

### 2.2 Merkingaratriði:

Merking skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP):

Hættumerki	Engin.	
Viðvörðunarorð	Ekkert.	
Hættusetningar	Engar.	
Varnaðarsetningar	P102 EUH210	Geymist þar sem börn ná ekki til. Öryggisblað er fánlegt, sé um það beðið.

2.3 Aðrar hættur: Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.  
*Sjá einnig 11. og 15. lið.*

## 3. Samsetning innihaldsefna / upplýsingar um innihaldsefni

3.1 Efni:	Á ekki við
3.2 Blöndur:	Blandan er ekki flokkuð sem hættuleg. Þessi vara er litíumflóka-(complex) feiti, byggð á jarðolíum ásamt aukefnum. Jarðolíurnar innihalda <3% DMSO-úrdrag, mælt skv. IP-346.

Dílítíum azelat			
Skráningarnúmer ECHA	01-2120119814-57	Innihald %	2,5 - 5
Raðnúmer	-	Varnaðarmerki:	-
EINECS, ELINECS	254-184-4	H-setningar	-
CAS	38900-29-7	Flokkun, hættumerking	-
Hættuflokkun/Hættusetningar (CLP)			
Bráð eit. 4 - H302			

Sjá texta H-setninga í 16. lið. Sjá flokkun efnisins í 2. lið. Takmörkunarfærubreytur í 8. lið.

## 4. Ráðstafanir í skyndihjálpi

### 4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi:

<b>Almenn viðbrögð:</b>	Við slys: Hafið samband við lækni eða bráðamóttöku, sýnið umbúðir eða þetta öryggisblað. Leitið lækni, hverfi einkenni ekki fljótlega, eða sé óvissa um ástand hins slasaða. Reynið aldrei að koma nokkru ofan í meðvitundarlaust fólk.
<b>Innöndun</b>	Haldið hinum slasaða rólegum og heitum. Tryggið ferskt loft.
<b>Snerting við húð</b>	Hreinsið húð vandlega með sápu og vatni.
<b>Snerting við augu</b>	Skolið varlega með miklu vatni í nokkra stund og haldið augum vel opnum. Fjarlægjið augnlinsur fyrir skolun.
<b>Inntaka</b>	Framkallið ekki uppköst. EFTIR INNTÖKU: Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ/lækni ef lasleika verður vart.

### 4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin:

Engin þekkt.

### 4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á:

Meðferð sé samkvæmt einkennum.

## 5. Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

### 5.1 Slökkvibúnaður:

<b>Hentugur slökkvibúnaður:</b>	Koldíoxíð, slökkviduft, froða. Veljið slökkviefni eftir aðstæðum. Kælið umbúðir með vatnsúða.
<b>Óhentugur slökkvibúnaður:</b>	Beinn vatnsgeisli, getur dreift eldi.

### 5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar:

Varan er ekki eldfim. Myndar kolefnisoxíð, eitraðar og ertandi gufur við bruna.

### 5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn:

Notið sjálfstæðan öndunarbúnað og fullan hlífðarfatnað við mikinn eldsvoða. Hreinsið upp efni frá slökkvistarfi og mengað vatn skv. 6. lið og fargið skv. 13. lið.

## 6. Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

### 6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir:

Tryggið góða loftræstingu. Reykið ekki. Forðist innöndun og snertingu við húð og augu. Rýmið mengað svæði, notið persónuhlífar. Varan getur myndað hákubletti.

### 6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins:

Stöðvið leka og dreifingu, sé það unnt án áhættu. Komið í veg fyrir að efnið berist í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg.

### 6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar:

Notið óbrennanleg ísogsefni, t.d. sand, jarðveg eða kísilgúr. Setjið í vel merkt og lukt ílát og fargið skv. 13. lið.

### 6.4 Tilvísun í aðra liði:

Sjá lið 8. um persónuhlífar og lið 12. um visteiturhrif.

---

## 7. Meðhöndlun og geymsla

---

### 7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun:

Tryggið góða loftræstingu. Reykið ekki. Notið persónuhlífar. Varan getur myndað hálkubletti.

Gætið hreinlætis við meðferð efnavara. Hreinsið hendur í vinnuhléum og þegar vinnu er lokið. Geymið vöruna fjarri matvælum og dýrafóðri. Farið úr menguðum fatnaði og hlífðarbúnaði áður en komið er á svæði þar sem matar er neytt.

### 7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika:

Geymið ekki á gönguleiðum eða stigum. Geymið í vel luktum upprunalegum umbúðum á köldum, þurrum, vel loftræstum stað. Geymið fjarri eld- og neistagjöfum, beinu sólarljósi og háu hitastigi (<45°).

### 7.3 Sértek, endanleg notkun:

Sjá lið 1.2.

---

## 8. Váhrifavarnir / persónuhlífar

---

### 8.1 Takmörkunarfærirbreytur:

### 8.2 Váhrifavarnir:

#### Tæknileg atriði

Notið einungis á stöðum með fullnægjandi loftræstingu. Notið lokuð kerfi, punktsog eða aðrar aðferðir til að halda styrk efnisins sem lægstum. Sé þetta ekki nægilegt til að halda styrk undir viðmiðunarmörkum, ætti að nota öndunarbúnað. Það á aðeins við séu viðmiðunarmörk gefin upp í þessum lið. Hafið tiltækan búnað til hreinsunar við losun af slysi. Hreinsið húð vandlega (andlit, hendur, handarkrika) eftir meðhöndlun efnavara, áður en nokkurs er neytt, farið er á salerni, og þegar vinnu er hætt. Gætið varúðar þegar farið er úr menguðum fatnaði. Hreinsið mengaðan fatnað vandlega áður en hann er tekinn aftur í notkun. Sjáið til þess að augnskol og sturtur séu nærri vinnusvæði. Haldið vörunni fjarri matvörum.

#### Persónuhlífar



#### Augnhlífar

Forðist snertingu við augu.

#### Húð - hendur

Notið efnapolna hlífðarhanska úr nitrílgúmmíi. (EN374, EN347, >=0,38 mm, gegnstreymistími >480 mín). Nota má hanska með 0,1 mm þykkt sem slettuvörn. Notið hanska ekki lengur en 50% af uppgefnum gegnstreymistíma. Notið verndarkrem á hendur. Athugið leiðbeiningar framleiðanda og gegnstreymistíma hanska. Skiptið oft um hanska.

#### Húð - annað

Mælt er með notkun langferma vinnufatnaðar.

#### Öndunarfæri

Notið öndunargrímu með síu fyrir lífrænar gufur, fari styrkur gufu yfir viðmiðunarmörk, eða sé hætta á úðamyndun.

---

## 9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

---

### 9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika:

Eðlisástand:	Feiti
Lykt:	Jarðolíulykt
Litur:	Gulbrúnn
Blossamark:	>150°C (byggt á grunnolíum)
Eðlismassi við 25°C:	<1,000 g/cm <sup>3</sup>
Vatnsleysni:	Óleysanlegt

### 9.2 Annað

---

## 10. Stöðugleiki og hvarfgirni

---

### 10.1 Hvarfgirni:

Stöðugt við venjulega notkun og meðferð.

### 10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki:

Stöðugt við venjulega notkun og meðferð.

### 10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi:

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

#### 10.4 Skilyrði sem ber að varast:

Hátt hitastig.

#### 10.5 Ósamrýmanleg efni:

Sterkir oxarar.

#### 10.6 Hættuleg niðurbrotsefni:

Varan er ekki eldfim. Myndar kolefnisoxíð, eitraðar og ertandi gufur við bruna.

## 11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

### 11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif:

N1 HD Universal Grease EP					
	Gildi	Niðurstaða	Eining	Dýrateg/Aðferð	Athugasemdir
Bráð eiturrif, inntaka	LD <sub>50</sub>	4096	mg/kg		reiknuð stærð
Bráð eiturrif, ísog um húð	LD <sub>50</sub>	4534	mg/kg		reiknuð stærð

Dílítíum azelat					
	Gildi	Niðurstaða	Eining	Dýrateg/Aðferð	Athugasemdir
Bráð eiturrif, inntaka	LD <sub>50</sub>	>300	mg/kg	rotta	
Bráð eiturrif, ísog um húð	LD <sub>50</sub>	>2000	mg/kg	rotta	

<b>Bráð eiturrif:</b>	Skaðlaust miðað við fyrirbyggjandi gögn.
<b>Húðæting/erting:</b>	Skaðlaust miðað við fyrirbyggjandi gögn.
<b>Alvarlegur augnskaði:</b>	Skaðlaust miðað við fyrirbyggjandi gögn.
<b>Næming:</b>	Skaðlaust miðað við fyrirbyggjandi gögn.
<b>Stökkbreyting kímfruma:</b>	Skaðlaust miðað við fyrirbyggjandi gögn.
<b>Krabbamein:</b>	Skaðlaust miðað við fyrirbyggjandi gögn.
<b>Eitrun æxlunarfæra:</b>	Skaðlaust miðað við fyrirbyggjandi gögn.
<b>Áhrif á marklíffæri (eitt skipti):</b>	Skaðlaust miðað við fyrirbyggjandi gögn.
<b>(endurtekin):</b>	Skaðlaust miðað við fyrirbyggjandi gögn.
<b>Ásvelgingarhætta:</b>	Skaðlaust miðað við fyrirbyggjandi gögn.

<b>Innöndun:</b>	Innöndun olíuúða getur valdið ertingu, höfuðverk, ógleði og öndunarerfiðleikum.
<b>Snerting við húð:</b>	Langvinn snerting getur valdið roða og ertingu.
<b>Snerting við augu:</b>	Ekki er gert ráð fyrir augnertingu.
<b>Inntaka:</b>	Getur valdið innvortis óþægindum.

## 12. Vistfræðilegar upplýsingar

<b>12.1 Eiturrif:</b>	Ekki talið skaðlegt umhverfinu. Einstaka mikil losun eða tíðar smærri losanir geta þó haft skaðleg eða truflandi áhrif.
<b>12.2 Þrávirkni og niðurbrot:</b>	Brotnar treglega niður í umhverfinu.
<b>12.3 Uppsöfnun í lífverum:</b>	Safnast ekki upp.
<b>12.4 Dreifanleiki í jarðvegi:</b>	Ísogast í jarðveg. Óleysanlegt í vatni.
<b>12.5 PBT/vPvB:</b>	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

## 13. Förgun

### 13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs:

<b>Vara</b>	Farga skal efninu samkvæmt gildandi lögum og reglum. Úrgang af efninu skal merkja vel og koma í spilliefnamóttöku. Tæmið umbúðir vandlega. Hellið ekki í niðurföll. Skv. reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang er varan í eftirfarandi flokkum: 13 08 99 (úrgangur sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti)
<b>Óhreinar umbúðir</b>	Óhreinar umbúðir skal meðhöndla eins og vöruna sjálfa.

---

## 14. Upplýsingar um flutninga

---

ADR:	Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.
IMDG:	Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.
IATA:	Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.

---

## 15. Upplýsingar varðandi regluverk

---

### 15.1 Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis:

Varan fellur undir eftirfarandi reglugerðir: 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), Íslenskar reglugerðir 888/2015 og 415/2014 (CLP), með síðari breytingum.

### 15.2 Efnaöryggismat:

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

---

## 16. Aðrar upplýsingar

---

### Texti allra hættusetninga sem vikið er að á þessu öryggisblaði

H302 Hættulegt við inntöku

Útgáfa/Dags: 2/04.10.2019

Öryggisblað þetta er þýtt af Gunnari Þórðarsyni efnaverkfræðingi.

Öryggisblað þetta er byggt á þeirri þekkingu sem fyrir liggur á útgáfudegi þess, um möguleg áhrif efnisins á heilsu, öryggi og umhverfi.

Það felur ekki í sér neina ábyrgð á efniseiginleikum og á einungis við um vöruna eins og hún kemur frá seljanda.

Það er alltaf á ábyrgð notanda vörunnar að nauðsynlegar öryggisráðstafanir séu gerðar og að þær séu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir.

Notkun vörunnar er á ábyrgð notanda. Atvinnurekendur bera ábyrgð á útgáfu notkunarleiðbeininga sem eiga við þeirra vinnuumhverfi.

Frumheimild:

**AXEL CHRISTIERNSSON AB**

**Safety data sheet according to Regulation (EC) No. 2015/830 (REACH)**

**AXELLENCÉ 1525 EP**

Útgáfa:

24.04.2018 Útgáfa 2