



3. útgáfa 28.08.2020

Öryggisblað (SDS)

Samkvæmt reglugerð Nr. 888/2015 (EB reglugerð 1907/2006 REACH)

1. Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1 Vörukenni:	Díselolía		
Vörunúmer:	-		
1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá:	Viðeigandi notkun Eldsneyti. Notkun sem ráðið er frá Engar upplýsingar fyrirleggjandi.		
1.3 Söluaðili:	N1 Dalvegur 10-14 201 Kópavogur 440 1000 Sími: Netfang: n1@n1.is Veffang: www.n1.is	Framleiðandi:	Equinor ASA (Mongstad) Forusbeen 50 N-4035, Stavanger, Noregi 00-47-56-34-40-00 chem@equinor.com www.equinor.com
1.4 Neyðarsímanúmer:	Eitrunarmiðstöð LSH veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 543 2222. Neyðarlínan, lögregla, slökkvilið, sjúkraflutningar; sími 112.		

2. Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar:

Flokkun skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP):

H226	Eldfimur vökvi og gufa	Eldf.vökvi 3
H304	Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg	Eit. v. ásvelg. 1
H315	Veldur húðertingu	Húðert.2
H332	Hættulegt við innöndun	Bráð eit.(innöndun) 4
H351	Grunað um að geta valdið krabbameini	Krabb.2
H373	Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif	SEM-EV 2
H411	Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif	Langv. eit. á vatn. 2

2.2 Merkingaratriði:

Merking skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP):

Hættumerki



Viðvörunarorð

HÆTTA

Hættusetningar

H226	Eldfimur vökvi og gufa
H304	Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg
H315	Veldur húðertingu
H332	Hættulegt við innöndun
H351	Grunað um að geta valdið krabbameini
H373	Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif
H411	Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif

Varnaðarsetningar

P102	Geymist þar sem börn ná ekki til.
P210	Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. — Reykingar bannaðar.
P273	Forðist losun út í umhverfið.
P280	Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífur/andlitshlífur.
P301+P310	EFTIR INNTÖKU: Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.
P331	EKKI framkalla uppköst.
P501	Fargið innihaldi/íláti hjá viðurkenndri spilliefnamóttöku.

Inniheldur

Eldsneyti, díselolía (CAS Nr. 68334-30-5).

2.3 Aðrar hættur:

PBT/vPvB:

Varan inniheldur engin efni sem flokkast sem PBT eða vPvB.

(PBT: Þrávirkt, safnast upp í lífverum, eitrað. vPvB: Afar þrávirkt, safnast mjög fyrir í lífverum).

Sjá einnig 11. og 15. lið.

3. Samsetning innihaldsefna / upplýsingar um innihaldsefni

3.1 Efni:

Á ekki við

3.2 Blöndur:

Brennsluolíur, díselolía			
Skráningarnúmer ECHA	01-2119484664-27-0019	Innihald %	93 - 95
Raðnúmer	-	Varnaðarmerki:	-
EINECS, ELINECS	269-822-7	H-setningar	-
CAS	68334-30-5	Flokkun, hættumerking	-
Hættuflokkun/Hættusetningar (CLP)			
Eldf.vökvi 3 - H226, Eit.v.ásvelg.1 - H304, Húðert.2 - H315, Bráð eit.4 - H332, Krabb.2 - H351, SEM-EV 2 - H373, Langv.eit.á vatn.2 - H411			

Metýlesterar af ómettuðum (C-18) fitusýrum C16-C18			
Skráningarnúmer ECHA	01-2119471664-32	Innihald %	5 - 7
Raðnúmer	-	Varnaðarmerki:	-
EINECS, ELINECS	267-015-4	H-setningar	-
CAS	67762-38-3	Flokkun, hættumerking	-
Hættuflokkun/Hættusetningar			
-			

2-Etýlhexýlnítrat			
Skráningarnúmer ECHA		Innihald %	0,05
Raðnúmer	-	Varnaðarmerki:	-
EINECS, ELINECS	248-363-6	H-setningar	-
CAS	27247-96-7	Flokkun, hættumerking	-
Hættuflokkun/Hættusetningar			
Bráð eit.4 - H312, Bráð eit.4 - H332			

Annað:

Inniheldur brennistein að hámarki 10 mg/kg.

Sjá texta H-setninga í 16. lið. Sjá flokkun efnisins í 2. lið.

4. Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi:

Almennt

Kannið öndun og önnur einkenni á hinum slasaða. Tryggið að öndunarvegur sé opinn. Haldið hinum slasaða rólegum og heitum og undir eftirliti. Leitið lækni/bráðamóttöku, ef vafi er um ástand hins slasaða. Við meðvitundarleysi skal leggja í læsta hliðarlegu og leita lækni. Þjálfað starfslið gefi súrefni, ef nauðsyn krefur. Sýnið öryggisblaðið.

Innöndun

Tryggið ferskt loft. Haldið hinum slasaða rólegum og heitum. Veitið öndunaraðstoð, reynist það nauðsynlegt. Leitið lækni hverfi óþægindi ekki fljótlega.

Snerting við húð

Hreinsið húð vandlega með sápu og miklu vatni. Fjarlægið mengaðan fatnað og skó og hreinsið vandlega áður en notkun hefst að nýju. Leitið lækni ef einkenni hverfa ekki fljótlega.

Snerting við augu

Skolið strax með miklu vatni í a.m.k. 10 mín. og haldið augum vel opnum. Leitið lækni ef einkenni hverfa ekki fljótlega. Fjarlægið augnlinsur fyrir skulun.

Inntaka

Gefið strax 1-2 mjólkur- eða vatnsglös að drekka í litlum skömmtum, sé hinn slasaði með fullri meðvitund. Framkallið EKKI uppköst. Kasti hinn slasaði upp, haldið höfði lágt þannig að efnið berist ekki í lungu. Leitið lækni.

Bruni

Skolið með vatni þar til dregur úr verkjum. Fjarlægið fatnað sem ekki er fastur við húð. Leitið lækni eða bráðamóttöku. Haldið áfram skulun þar til hinn slasaði kemst undir læknishendur.

Til hjálparliða

Gætið ávallt að eigin öryggi þegar um er að ræða váhrif af völdum efnavara. Notið persónuhlífar. Hreinsið húð þegar hjálparstarfi er lokið.

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin:

Hættulegt við innöndun. Getur reynst banvænt við ásvelgingu í lungu. Grunað um að geta valdið krabbameini. Ertir húð, getur valdið roða. Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif. Gefur frá sér lífrænar leysiefnagufur, sem geta valdið sljóleika og svima. Getur valdið höfuðverk og eitrunareinkennum í háum styrk.

4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á:

Meðferð sé samkvæmt einkennum.

5. Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður:

Hentugur slökkvibúnaður: Froða, slökkviduft, vatnsúði. Kælið umbúðir með vatnsúða og/eða fjarlægið af brunasvæði, sé það unnt án áhættu.

Óhentugur slökkvibúnaður: Beinn vatnsgeisli, getur orsakað slettur og dreift eldi.

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar:

Við bruna geta myndast reykur, kolefnisoxíð, hálfbrunnin vetniskolefni, og eitraðar og daunillar gufur.

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn:

Tryggið góða loftræstingu. Forðist innöndun reyks og gufu.

Notið sjálfstæðan öndunarbúnað og fullan hlífðarfatnað. Hreinsið upp efni frá slökkvistarfi og mengað vatn skv. 6. lið og fargið skv. 13. lið.

6. Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir:

Tryggið góða loftræstingu. Reykið ekki. Forðist innöndun og snertingu við húð og augu.

Rýmið mengað svæði. Fjarlægið eld- og neistagjöfum. Sé það unnt.

Notið viðeigandi persónuhlífar, sér í lagi hanska. Vinnið vindmegin við mengað svæði.

Mælt er með notkun efnahelds hlífðarfatnaðar (t.d. skv. EN-368, gerð 3).

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins:

Stöðvið leka og dreifingu með byggingu varnargarða. Komið í veg fyrir að efnið berist í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg. Vara flýtur á vatnsyfirborði.

Tilkynnið Umhverfisstofnun um mengunarslys.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar:

Notið óbrennanleg isogsefni svo sem sand, kísilgúr eða jarðveg.

Setjið í þar til gerð, vel merkt og lukt ílát og fargið sbr. 13.lið.

6.4 Tilvísun í aðra liði:

Sjá liði 8. og 13.

7. Meðhöndlun og geymsla

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun:

Tryggið góða loftræstingu. Forðist innöndun gufu og snertingu við húð og augu. Reykið ekki.

Geymið fjarri háu hitastigi og eld- og neistagjöfum. Tæmdar umbúðir geta innihaldið efnaleifar.

Hreinsið hendur í vinnuhléum og þegar vinnu er lokið. Tryggið skýrar merkingar á vinnusvæði.

Geymið vöruna fjarri matvælum og dýrafóðri. Farið úr menguðum fatnaði og hlífðarbúnaði áður en komið er á svæði þar sem matar er neytt eða farið á salerni. Hreinsið vandlega áður en

notkun hefst að nýju. Notið viðeigandi persónuhlífar, hanska/klæðnað, augn- og andlitshlífar.

Tryggið aðgang að rennandi vatni og augnskoli á vinnusvæði.

7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika:

Geymið í vel luktum upprunalegum umbúðum á köldum, þurrum, vel loftræstum stað með

takmörkuðu aðgengi. Geymið fjarri matvælum, dýrafóðri og leikföngum barna.

Geymið fjarri sterkum oxurum.

7.3 Sértæk, endanleg notkun:

Eldsneyti.

8. Váhrifavarnir / persónuhlífar

8.1 Takmörkunarfæríbreytur:

Vísað er til laga og reglugerða um mengun og loftgæði á vinnustöðum.
Gera ætti mengunarmælingar á vinnustað til að tryggja að styrkur mengandi efna sé innan viðmiðunarmarka.

Efni:	8 klst ppm	8 klst mg/m3	Þakgildi 15mín ppm	Þakgildi 15mín mg/m3	Athugasemdir
Díselolía	-	50	-	-	Olíugufur
Díselolía	-	1	-	-	Olíuúði

Díselolía (CAS 68334-30-5)					
Notkunarsvið vöru	Snertileið	Lýsing áhrifa	Mæliaðferð	Gildi	Eining
Atvinnutengt	Fólk, innöndun (NOAEC)	Skammtíma	DNEL	4300	mg/m3/15m
Atvinnutengt	Fólk, innöndun (NOEL)	Langtíma	DNEL	68	mg/m3/8klst
Atvinnutengt	Fólk, ísog/húð (NOAEL)	Langtíma	DNEL	1,3	mg/m3/24klst
Neytendatengt	Fólk, innöndun (NOAEC)	Skammtíma	DNEL	2600	mg/m3/15m
Neytendatengt	Fólk, innöndun (NOEL)	Langtíma	DNEL	20	mg/m3/24klst
Neytendatengt	Fólk, ísog/húð (NOAEL)	Langtíma	DNEL	1,3	mg/m3/24klst
Umhverfi	Ferskvatn		PNEC	0,083	mg/l

DNEL Derived no effect level
PNEC Predicted no effect concentration

8.2 Váhrifavarnir:

Tæknileg atriði

Notið einungis á stöðum með fullnægjandi loftræstingu. Notið lokuð kerfi, punktsog eða aðrar aðferðir til að halda styrk efnisins sem lægstum. Sé þetta ekki nægilegt til að halda styrk undir viðmiðunarmörkum, ætti að nota öndunarbúnað. Það á aðeins við séu viðmiðunarmörk gefin upp í þessum lið. Reykið ekki. Tryggið aðgang að sturtu og augnskoli á vinnustað.

Hreinsið húð vandlega eftir meðhöndlun efnavara, áður en nokkurs er neytt, farið er á salerni, og þegar vinnu er hætt. Gætið varúðar þegar farið er úr menguðum fatnaði. Hreinsið mengaðan fatnað vandlega áður en hann er tekinn aftur í notkun. Sjáið til þess að augnskol og sturtur séu nærri vinnusvæði. Haldið vörinni fjarri matvörum.

Persónuhlífar

Augnhlífar

Húð - hendur

Notið hlífðargleraugu af viðurkenndri gerð með hliðarvörn (EN 166).
Notið viðeigandi, efnaþolna hlífðarhanska t.d. úr nitrílgúmmíi. (EN 374).
Gegnstreymistími: >8 klst. Skiptið oft um hanska við vinnu með vöruna.
Við langvinna meðferð vörunnar ætti að nota langerma olíuheldan vinnufatnað.

Húð - annað

Öndunarfæri

Mælt er með notkun efnahelds langerma vinnufatnaðar (EN 13034).
Við skamman notkunartíma (< 10 mín) er notkun öndunarhlífa óþörf.
Sé loftræsting ófullnægjandi, notkunartími langur (> 2 klst), eða fari styrkur yfir viðmiðunarmörk, notið viðurkennda öndunargrímu með síu ætlaða lífrænum gufum (gerð A). (EN 136 -140 - 145).
Við mjög háan styrk gufu ætti að nota sjálfstæðan öndunarbúnað.

Umhverfi

Tryggið að losun sé innan leyfðra marka.

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika:

Eðlisástand:	Vökvi
Lykt:	Einkennandi díselolíulykt
Litur:	Brúnn
Bræðslumark:	-40- +6°C
Suðumark:	141-500°C
Blossamark:	65°C
Eldfimi:	Brennanlegt
Sjálftendrunarmörk í lofti:	>225°C
Gufuþrýstingur:	0,40 (kPa 40°C)
Eðlismassi (15°C):	0,8-0,91 g/cm3
Leysni í vatni:	Óleysanlegt
Seigja:	>1,3 mm2/s (40°C)

9.2 Aðrar upplýsingar:

Rennslismark:	-40- +6°C
---------------	-----------

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1 Hvarfgirni:

Hvarfast við sterka oxara.

10.2 Efnafraeðilegur stöðugleiki:

Stöðugt við venjulegar notkunaraðstæður og skv. leiðbeiningum framleiðanda

10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi:

Engin þekkt.

10.4 Skilyrði sem ber að varast:

Hátt hitastig, eld- og neistagjafar.

10.5 Ósamrýmanleg efni:

Sterkir oxarar.

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni:

Við bruna og niðurbrot geta myndast reykur, kolefnisoxíð og eitraðar og daunillar gufur.

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif:

Bráð eiturrhif:

Brennsluolíur, díselolía (CAS 68334-30-5)					
	Gildi	Niðurstaða	Eining	Dýrateg/Aðferð	Athugasemdir
Bráð eiturrhif, inntaka	LD ₅₀	>7600	mg/kg	rotta (OECD 420)	Efnið er ekki flokkunarskylt
Bráð eiturrhif, ísog um húð	LD ₅₀	4300	mg/kg/dag	kanína (OECD 402)	Efnið er ekki flokkunarskylt
Bráð eiturrhif, innöndun	LC ₅₀	4,1	mg/L 4klst	rotta (OECD 403)	Hættulegt við innöndun
Húðæting/erting		Ertandi (kanína)		OECD 404	
Alvarlegur augnskaði		Neikvætt (kanína 72klst)		OECD 405	Efnið er ekki flokkunarskylt
Næming, húð eða öndunarfæri		Neikvætt (hamstur)		OECD 406	Efnið er ekki flokkunarskylt
Stökkbreytingar kímfruma		Neikvætt (rotta 3000 kg/kg)			Efnið er ekki flokkunarskylt
Krabbamein		Getur valdið krabbameini		mús (3 vikur)	Efnið er ekki flokkunarskylt
Eitrun æxlunarfæra		Neikvætt	125 mg/kg/dag	rotta (20 d)	Efnið er ekki flokkunarskylt
Eitrun æxlunarfæra, innöndun	NOAEC	Neikvætt	>401 ppm		Efnið er ekki flokkunarskylt
Eitrun æxlunarfæra, ísog um húð	NOAEL	Neikvætt	125 mg/kg/dag		Efnið er ekki flokkunarskylt
Sértæk eiturrhif á markkliffæri (eitt skipti)		Gefur frá sér lifrænar leysiefnagufur, sem geta valdið sjóleika og svima. Getur valdið höfuðverk og eitrunareinkennum í háum styrk.			Rannsóknaniðurstöður liggja ekki fyrir, Efnið er ekki flokkunarskylt
Sértæk eiturrhif á markkliffæri (endurtekin)		Getur valdið skaða á líffærum. 500 mg/kg/dag (rotta 90d), Innöndun NOAEC >1710 mg/m ³)			Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif
Ásvelgingarhætta		Getur valdið lungnabólgu við inntöku eða uppköst.			Rannsóknaniðurstöður liggja ekki fyrir

12. Vistfræðilegar upplýsingar

12.1 Eiturrhif:

Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. (Díselolía (CAS 68334-30-5))

Brennsluolíur, díselolía (CAS 68334-30-5)					
	Gildi	Niðurstaða	Tími	Dýrategund	Aðferð
Eiturrhif	LL ₅₀	21 mg/l	96 klst	Fiskar	
Eiturrhif	EL ₅₀	68 mg/l	48 klst	Daphnia	
Eiturrhif	IL ₅₀	22 mg/l	72 klst	Þörungar	(langvinn eiturrhif)
Langvinn eiturrhif	NOEL	0,083 mg/l	14 d	Fiskar	
Langvinn eiturrhif	NOEC	0,21 mg/l	21 d	Daphnia	
Þrávirkni og niðurbrot		Brotnar afar treglega niður, líffræðilega			
Uppsöfnun í lífverum		Getur safnast fyrir í lífríki í vatni			
Dreifanleiki í jarðvegi		Lítill dreifanleiki í jarðvegi og settlögum.			
Mat á PBT / vPvB		Flokkast ekki sem slíkt			
Annað		Efnið hefur staðbundin áhrif á sýrustig vatns			

13. Förgun

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs:

Vara

Farga skal efninu samkvæmt gildandi lögum og reglum. Úrgang af efninu skal merkja vel og koma í spilliefnamóttöku. Tæmið umbúðir vandlega. Hellið ekki í niðurföll.

Skv. reglugerð nr. 1040/2016 yfir spilliefni og annan úrgang er varan í eftirfarandi flokkum:

13 07 01 (brennsluolíur og díselolía)

15 02 02 (íseyg efni, síunarefni (þ.m.t. olíusíur sem ekki eru tilgreindar með öðrum hætti), þurrkur, og hlífðarfatnaður sem eru menguð með hættulegum efnum)

14. Upplýsingar um flutninga**ADR:**

UN Númer 1202
 Efnisheiti v. flutninga: DIESEL FUEL
 Hættuflokkur: 3
 Hættuundirflokkur: 30
 Pökkunarflokkur: III
 Mengunarhætta: Já (umbúðir >5 l)
 Takmörkun v. jarðganga: D/E

Varúðarmerking**IATA:**

UN Númer 1202
 Efnisheiti v. flutninga: DIESEL FUEL
 Hættuflokkur: 3
 Pökkunarflokkur: III

**IMDG:**

UN Númer 1202
 Efnisheiti v. flutninga: DIESEL FUEL
 Hættuflokkur: 3
 Pökkunarflokkur: III
 EMS: F-E, S-E
 Sjávarmengandi: Já (umbúðir >5 l, merkt sem MP (Marine pollutant))

**15. Upplýsingar varðandi regluverk****15.1 Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis:**

Varan fellur undir eftirfarandi reglugerðir: 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP).
 Íslenskar reglugerðir 888/2015 og 415/2014 (CLP).
 EB reglugerð 2012/18/EU (Seveso tilskipun).

15.2 Efnaöryggismat:

Efnaöryggismat hefur farið fram á eftirfarandi: Brennsluólíur, dieselolía (269-822-7)

16. Aðrar upplýsingar

Tryggið þekkingu starfsmanna á innihaldi þessa öryggisblaðs.

Texti allra hættusetninga sem vikið er að á þessu öryggisblaði

H226	Eldfímur vökvi og gufa
H304	Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg
H312	Hættulegt í snertingu við húð
H315	Veldur húðertingu
H332	Hættulegt við innöndun
H351	Grunað um að valda krabbameini
H373	Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif
H411	Eitrað lífi í vatni með langvinnnum áhrifum

Útgáfa/Dags: 3/28.08.2020

Öryggisblað þetta er þýtt af Gunnari Þórðarsyni efnaverkfræðingi.

Öryggisblað þetta er byggt á þeirri þekkingu sem fyrir liggur á útgáfudegi þess, um möguleg áhrif efnisins á heilsu, öryggi og umhverfi.

Það felur ekki í sér neina ábyrgð á efniseiginleikum og á einungis við um vöruna eins og hún kemur frá seljanda.

Það er alltaf á ábyrgð notanda vörunnar að nauðsynlegar öryggisráðstafanir séu gerðar og að þær séu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir.

Notkun vörunnar er á ábyrgð notanda. Atvinnurekendur bera ábyrgð á útgáfu notkunarleiðbeininga sem eiga við þeirra vinnuumhverfi.

Frumheimild:

EQUINOR
SAFETY DATA SHEET
DIESEL

Útgáfa:

17.08.2018 Útgáfa 2.1.0